

TEEJET

TJ60



**TeeJet®**

**Ugello a doppio ventaglio**

- ottima penetrazione in copertura sulle colture con fitta vegetazione (bietola, soia, pomodoro, cereali)
- gocce più piccole per una copertura completa
- ora disponibile la misura corrispondente allo 05/codice colore marrone
- inserto interno in polimero estraibile e preorificio codice colore ISO VisiFlo
- angolo di spruzzo 80 e 110°
- pressioni di esercizio 2-4 bar

**Twin flat spray tip**

- compact size
- penetrates crop residue or dense foliage (beet, soybeans, tomatoes, cereals)
- smaller droplets for thorough coverage
- now available 05 brown color-coded size
- removable internal Polymer insert and ISO VisiFlo color-coded pre-orifice
- 80° and 110° spray angle
- 1,5-4 bar working pressure

TEEJET

TTJ60



**TeeJet®**

**Ugello Turbo TeeJet a doppio ventaglio**

- i due getti sono distanti 60°, uno nella direzione di movimento e l'altro in quella opposta
- combina la deriva ridotta con una maggiore penetrazione e copertura su colture con fitta vegetazione
- disponibile in codice colore ISO VisiFlo
- angolo di spruzzo 110°
- pressioni di esercizio 1,5-6 bar
- misure disponibili da 02 a 06

**Twin flat spray tip**

- compact size
- penetrates crop residue or dense foliage (tomatoes, doia ,
- smaller droplets for thorough coverage
- now available 05 brown color-coded size
- removable internal Polymer insert and ISO VisiFlo color-coded pre-orifice
- 80° and 110° spray angle
- 2-4 bar working pressure
- available from size 02 to 06

TEEJET

AITTJ60



**TeeJet®**

**Ugello a doppio ventaglio ad induzione ad aria**

- ideale per trattamenti in post-emergenza
- minima deriva
- pressioni di esercizio 1,5-6 bar
- misure disponibili da 02 a 06

**Twin air-induction flat spray tip**

- best for post-emergence applications
- minimal drift
- 1,5-6 bar working pressure
- available from size 02 to 06

FIERE / TRADE FAIRS

Prossime Manifestazioni in programma  
Next scheduled Events

**AgriTech 2010**  
Moscow - Russia

8-11 ottobre 2010  
october 8-11, 2010



**Eima 2010**  
Bologna - Italy

10-14 novembre 2010  
november 10-14, 2010



**AGRO-TECH 2010**  
Chandigarh - India

3-6 dicembre 2010  
december 3-6, 2010



SHURflo

Pompe Pneumatiche SHURflo serie 477  
SHURflo 477 Pneumatic Pumps



Pneumatica, doppio diaframma, alta portata. Disponibile con portagomma attacco rapido 1/2" o 3/4". Disponibile al momento con membrana in Santoprene. Da utilizzare anche con fluidi densi.

**Utilizzo:**

Ideale nei settori zootecnico, disinfestazione, officine, settore ceramico e per travasi.

*High flow rate air operated pump with double diaphragm. Available with 1/2" or 3/4" quick fittings. Available at the moment with membrane in Santoprene.*

**Application:**

*Suitable for application with dense fluids, in livestock area, washing garage with inflammable liquids, ceramic field and for chemical transfer.*

SHURflo

Pompe Pneumatiche SHURflo serie 166  
SHURflo 166 Pneumatic Pumps



Pompa pneumatica con doppio diaframma. La scelta del tipo di membrana permette l'uso e la compatibilità con la maggior parte dei fluidi anche acidi e caustici. Da utilizzare anche con fluidi densi.

**Utilizzo:**

Ideale nei settori zootecnico, disinfestazione, officine per lavaggi anche con liquidi infiammabili, settore ceramico e per travasi.

*Air operated double diaphragm pump. Body in polypropylene, high resistance to chemicals (most caustic and acidic fluids).*

**Application:**

*Ideal for chemical transfer, liquid fertilizer injection and agricultural spraying.*

