

Salvarani

TECHNICAL COMPONENTS



COMPONENTS CATALOGUE
2027





Salvarani nasce nel 1983 in un garage a Poviglio, nel cuore dell'Emilia Romagna, regione che vanta una lunga storia nel campo delle macchine agricole e dei loro componenti. Salvarani offre alla propria clientela una gamma completa di componentistica e prodotti, offrendo anche la propria esperienza per lo sviluppo e realizzazione di progetti personalizzati.

Innovazione, tutela dell'ambiente, precisione di lavoro, affidabilità del prodotto ed assistenza sono la linea guida per una continua ricerca volta al miglioramento e alla creazione di nuovi prodotti.

Ciò si traduce in articoli d'alto standard tecnologico in grado di garantire competitività e vantaggi economici alle aziende costruttrici, alle reti di vendita ed utilizzatori.



INNOVAZIONE
Innovation



PRECISIONE
Precision



SUSTAINABILITY
Sustainability



**ASSISTENZA
POST VENDITA**
Assistance after sale

Salvarani was founded in 1983 in a garage in Poviglio, in the heart of Emilia-Romagna, a region with a long-standing tradition in the field of agricultural machinery and components. Salvarani offers its customers a comprehensive range of components and products, as well as its expertise for the development and implementation of customized projects. Innovation, environmental protection, precision, product reliability, and customer support are the guiding principles behind a continuous commitment to research and development. This results in high-tech products capable of ensuring competitiveness and economic advantages for manufacturers, distribution networks, and end users.



INDICE

INDEX

A.



SCATOLE

Box
Joystick personalizzati e Commerciali
Scatole Commerciali

pag. 8

B.



SPINE - PRESE - MORSETTI A BATTERIA

Spine - Prese
Pinze
Blister

pag. 42

C.



CAPPUCCI PER INTERRUTTORI

Cappucci in silicone

pag. 50

D.



INTERRUTTORI - MANIPOLATORI

Interruttori a leva/ pulsante/ bascula
Manipolatori
Pulsante d'emergenza
Selettori

pag. 54

E.



LAMPADE - LED FUSIBILI / PORTALAMPADE

Lampade e Portalampade
Fusibili
Portafusibili

pag. 70

F.



FINECORSA

Finecorsa

pag. 78

G.



CONNETTORI - CUFFIE

Connettori
Puntalini
Cuffie

pag. 84

H.



GUAINE - CAVI - PRESSACAVI

Cavi metratura
Prolunghe
Guaina e Pressacavi

pag. 112

I.



SCHEDE ELETTRONICHE

Scheda
Alimentatori Batterie
Accessori

pag. 122

L.



RELÈ

Relè
Morsetti

pag. 128

M.



SENSORI - TRASDUTTORI

Sensori di prossimità
Trasduttori di pressione

pag. 134

N.



ACCESSORI PER CABLAGGI

Attrezzi per cablaggio
Pinze
Estrattori

pag. 138

O.



ELETTROVALVOLE E TUBAZIONI

Elettrovalvole
Tubazioni
Raccordi

pag. 142



BOX e ACCESSORI

pag. 8



JOYSTICK e ACCESSORI

pag. 23



JOYSTICK MULTIFUNZIONALE ERGONOMICO

pag. 33




SCATOLE COMMERCIALI

pag. 36



BOX PLASTICA P45

PC/ASA



760473_Kit


Pulsantiera in PC/ASA, per controllo macchine operatrici dagli ingombri ridotti.

- Predisposizione per 3 fori $\varnothing 12$
- sovrapposizione delle pulsantiere e incastro a slitta;
- alimentazione passante IN-OUT;
- predisposizione per schede elettriche e schede fusibile;
- adattabili ad un'ampia gamma di supporti commerciali;
- grado di protezione fino a IP53.

PC / ASA pushbutton panels, to control operating machines with reduced dimensions.

- Suitable for up to 3 holes $\varnothing 12$
- overlapping of push-button panel with slide joint;
- IN-OUT pass-through power supply;
- predisposition for electrical boards and fuse boards;
- adaptable to a wide range of commercial media;
- degree of protection up to IP53.

Cod.	Description	Material	Colore	Size	# $\varnothing$	Led	IP Grade	
760473	KIT BOX P45	PC/ASA		90x69x45	3	✓	53	1



COMBINED:

ALIMENTAZIONE:
pag. 18



SUPPORTI:
pag. 19



BOX:
pag. 8÷10




INTERRUTTORI
LED:
pag. 54÷70





BOX PLASTICA P90

PC/ASA



760397_Kit


Pulsantiera in PC/ASA, per controllo macchine operatrici dagli ingombri ridotti.

- Predisposizione per 6 fori $\varnothing 12$
- sovrapposizione delle pulsantiere e incastro a slitta;
- alimentazione passante IN-OUT;
- predisposizione per schede elettriche e schede fusibile;
- adattabili ad un'ampia gamma di supporti commerciali;
- grado di protezione fino a IP53.


PC / ASA pushbutton panels, to control operating machines with reduced dimensions.

- Suitable for up to 6 holes $\varnothing 12$
- overlapping of push-button panel with slide joint;
- IN-OUT pass-through power supply;
- predisposition for electrical boards and fuse boards;
- adaptable to a wide range of commercial media;
- degree of protection up to IP53.

Cod.	Description	Material	Colore	Size	# $\varnothing$	Led	IP Grade	
760397	KIT BOX P90	PC/ASA		90x69x90	6	✓	53	1
760399	FRONTALE BOX P90 NEUTRO	PC/ASA		90x90	-	-	-	1



Frontale Neutro (non compreso nel kit)
Neutral Front (not included in the kit)



760399

COMBINED:

ALIMENTAZIONE:
pag. 18



SUPPORTI:
pag. 19



BOX:
pag. 8÷10




INTERRUTTORI
LED:
pag. 54÷70





BOX PLASTICA P190

PC/ASA





Pulsantiera in PC/ASA, per controllo macchine operatrici dagli ingombri ridotti.

- Predisposizione per 9 fori $\varnothing 12$
- sovrapposizione delle pulsantiere e incastro a slitta;
- alimentazione passante IN-OUT;
- predisposizione per schede elettriche e schede fusibile;
- adattabili ad un'ampia gamma di supporti commerciali;
- grado di protezione fino a IP53.

PC / ASA pushbutton panels, to control operating machines with reduced dimensions.

- Suitable for up to 9 holes $\varnothing 12$
- overlapping of push-button panel with slide joint;
- IN-OUT pass-through power supply;
- predisposition for electrical boards and fuse boards;
- adaptable to a wide range of commercial media;
- degree of protection up to IP53.

Cod.	Description	Material	Colore	Size	# $\varnothing$	Led	IP Grade	
760396	KIT BOX P190	PC/ASA		195x69x70	9	✓	53	1



COMBINED:

ALIMENTAZIONE:
pag. 18



SUPPORTI:
pag. 19



BOX:
pag. 8÷10




INTERRUTTORI
LED:
pag. 54÷70






BOX PLASTICA P24 POLYAMIDE



Box compatto a tenuta IP66 per interruttori tipo A-B-C-D-E-F-G-K.
Frontale in materiale nero o traslucido per montaggio LED interni.

Compact box with IP66 protection for switches type A-B-C-D-E-F-G-K.
Black or translucent front panel for LEDs mounting.

Cod.	Description	Material	Colore	Size	# Ø	Led	IP Grade	
760267	KIT BOX P24 COMPLETO DI SUPPORTO	Polyamide		88x47x98,5	1	-	66	1
760267-W	KIT BOX P24 FRONT.TRASPARENTE COMPLETO DI SUPPORTO				1	2		1
760256.02	FRONT. PLT.COMANDO PMP CON FISS.LATERALE	Polyamide			1	1		1
760256.03	FRONT. PLT. TRASPARENTE COMANDO PMP CON FISS.LATERALE				1	2		1



Int. # Ø	Front Panel	Int. # Ø	Handle
A/B/C/D 1		G 1	
E/F 1			

Esempi delle configurazioni disponibili

Examples of possible configurations

COMBINED:

INTERRUTTORI

LED:

pag. 54÷70





BOX PLASTICA P50

POLYAMIDE




- Realizzata in poliammide (PA6+30GF);
- 3 alloggiamenti per fusibili a lama (posti sul lato inferiore);
- 2 passaggi per i cavi con fermacavo (posti sul lato posteriore);
- supporto di fissaggio snodato con 7 diversi angoli di regolazione;
- grado di protezione IP43.

- Box for electric controls made in polyamide (PA6+30GF);
- 3 housings for blade fuses (located on the lower side);
- 2 cable passages with fastener (located on the rear side);
- swivel fixing support with 7 different adjusting corners;
- IP43 protection.

760146



Cod.	Description	Material	Colore	Size	# Ø	Led	IP Grade	
760105	KIT QUADRO BOX P50 CPT.NERO	Polyamide		123x120x60	6	✓	43	10
760105-Y	KIT QUADRO BOX P50 CPT.GIALLO							10
760146	FUSE LOCKING JUMPER							50
760109.01	FRONT PANEL W/ HOLES	Polypropylene		117,8x55,6	5	10		10
760109.03	FRONT PANEL W/ HOLES	Aluminium			6	0		10
760109.05	FRONT PANEL W/ HOLES	Polypropylene			4	8		10
760109	FRONT PANEL W/O HOLES	Aluminium			0	0		1



COMBINED:

ALIMENTAZIONE:
pag. 18



INTERRUTTORI
LED:
pag. 54÷70





BOX PLASTICA P140/180

ABS



760502.01






760503

Pulsantiera in ABS, per controllo macchine operatrici .


- Predisposizione per 10 fori Ø12 + LED
- supporto di fissaggio snodato con diversi angoli di regolazione;
- predisposizione per fissaggio con calamita;
- predisposizione per schede elettriche;
- grado di protezione fino a IP53.

ABS control pendant for operating machinery.


- Provision for 10 x Ø12 mm holes + LED indicators
- Articulated mounting bracket with multiple adjustment angles
- Provision for magnetic mounting
- Provision for electronic circuit boards
- Protection rating up to IP53




Cod.	Description	Material	Colore	Size Bbox	# Ø	Led	IP Grade	
760500 760503	KIT BOX P140 KIT BOX P140 W / SUPPORT	ABS		154x117x87	10	✓	43	10 10
760502.01	KIT BOX P180 W / SUPPORT	ABS		198x165x98,5	16	✓	43	50
760218	ALLUMINIUM PANEL W / O HOLES	Aluminium			-	-		1
760220	ALLUMINIUM PANEL W / HOLES				10	10		1
760219	ALLUMINIUM PANEL W / HOLES + VP + MAN				6 + MAN.	2		1
ET478	STICKER W / 1-10 NUMBERING							1




760218



760220



ET478



760219

COMBINED:

ALIMENTAZIONE:
pag. 18




INTERRUTTORI
LED:
pag. 54÷70



MANOMETERI:






- configured for 10 holes (ø12 mm) + LED;
- stackable design with sliding interlock;
- provision for mounting circuit boards;
- protection rating up to IP53.

Technical drawings of the ET478 and 760219.01 components. The top row shows the front and side views of the ET478 component with dimensions 122,7, 152,5, and 90,8. The bottom row shows the front and side views of the 760219.01 component with dimensions 144,5 and 108,5. The ET478 component is labeled 'ET478' and the 760219.01 component is labeled '760219.01'.



BOX P150x90-P270x90 CPT ABS



Cod.	Description	Material	Colore	Size	# Ø	Led	IP Grade	
760144	KIT BOX P270 ABS CPT	ABS		270x90x88			64	1
760145	KIT BOX P150 ABS CPT	ABS		153x90x88			64	1

COMBINED:

SUPPORTI:
pag. 20



MANIPOLATORI:
pag. 58



P120 ABS



Cod.	Description	Material	Colore	Size	# Ø	Led	IP Grade	
760347	KIT P120	ABS		120x115x70	4	-	65	1
760339	KIT FISSAGGIO P120							1

COMBINED:

SUPPORTI:
pag. 19



SPINE:
pag. 42



PRESE:
pag. 43





BOX A56 - A110

ALLUMINIO




Profilo di alluminio, disponibile in diverse lunghezze.




- scheda portafusibili per fusibili a lama completa di relè di accensione con protezione contro l'inversione di polarità;
- alimentazione passante IN-OUT;
- guide posteriori per il fissaggio;
- grado di protezione fino a IP54 (versioni con doppie chiusure laterali);

Aluminium profile available in various lengths.

- fuse board for blade fuses with starter relay for reverse polarity protection;
- feedthrough power;
- rear fixing guides;
- IP54 protection (versions with double lateral closing).



Model	Material	Size	# Ø	Led	Manometro	IP Grade	
BOX A56	ALLUMINIO	91x78 L120÷260	1÷10	✓	-	54	1
BOX A110	ALLUMINIO	150x78 L120÷260	1÷20	✓	✓	54	1



COMBINED:

ALIMENTAZIONE:
pag. 18



SUPPORTI:
pag. 19



SCHEDE:
pag. 18




INTERRUTTORI
LED:
pag. 54÷70





BOX A56




Cod.	Refer.	
250069		2
250056		mt.
405125		1
760059.01		1
760060.01		1
100097		100
760125		1
760126		1

Ref.	90 mm	120 mm	160 mm	187 mm	200 mm	228 mm	260 mm
	760134-90	760134-120	760134-160	760134-187	760134-200	760134-228	760134-260
	-	760138-120	760138-160	760138-187	-	760138-228	760138-260



BOX A110




Cod.	Refer.	
250063		2
250056		mt.
405117		1
405117.06		1
760049.04		1
760049.05		1
100097		100
760125		1
760126		1

Ref.	120 mm	125 mm	140 mm	160 mm	170 mm	175 mm	187 mm	200 mm	228 mm	260 mm	350 mm
	760123.01	760133-125	760133-140	760133-160	760133-170	760133-175	760094.01	760133-200	760048.01	760072.01	760133-350
	760057-120	-	-	760057-160	-	760057-175	760057-187	-	760057	760057-260	760057-350



CAVO ALIMENTAZIONE - POWER CABLE ACCESSORI



Cod.	Refer.	Wires Section (mm ²)	Connectors type	A	L (m)	
901208.01		2 x 2,5	25A plug	16A	2	1
919072-2,0		2 x 1,5	light up	10A	2	1
910219-C		2 x 2,5	eyelets	16A	2	1
919016		2 x 2,5	female faston	16A	0,1	1
919016.01		2 x 2,5	female faston	16A	0,4	1




SCHEDE ALIMENTAZIONE - POWER BOARDS

- Scheda portafusibili con fusibili a lama STD;
- relè di accensione con protezione contro inversione di polarità;
- l'interruttore agisce sul relè attivando le connessioni interne;
- corrente massima 25 A. A56 max 2 fuse, A110 max 4 fuse.

Predisposizione per collegamento esterno di un pulsante di accensione generale ON/OFF.

- Fuse board with STD blade fuses;
- starter relay with polarity inversion protection;
- internal connections activated via switch;
- max current 25A. A56 max 2 fuse, A110 max 4 fuse

Set-up for external connection of ON/OFF button.



405125
(A56)



405117.06
(A110)

Cod.	Description	Box	n° STD	Relais Relè	A
405125		A56	2	•	25
405117.06		A110	3	•	25



SUPPORTI ACCESSORI



760568



760382.02



760382



760460




905054



760074.01



905046.01



401908



Kit 760339

Cod.	Descrizione	Combine
760568	Adattatore per slitta orizzontale P90	P90
760382.02	Attacco Slitta Box Modular System a L - Ram	P45 - P90 - P190L
760382	Attacco Slitta Box P190	P190
760460	Kit supporto attacco slitta profilo tondo	P90
905054	Kit Supporto Snodato	A56 - A110 - ABS
760074.01	Staffa in plastica supporto snodato	
905046.01	Kit Supporto Box Snodato A110	A56 - A110

Cod.	Descrizione	Kg MAX	 ϕ (mm)	 ϕ (mm)	 h (mm)	
401906		7	45	4,5	10	1
401907		13	53	6,5	11	1
401908		22	71	10,5	15	1
760339	Box fixing kit					1



SUPPORTI RAM

ACCESSORI



Cod.	Cod. RAM	Model	Size	Combine
760213	RAM-B-166U	Supporto Snodato Con Ventosa RAM-B Completo	B	P90 - P190
760413	RAM-B-210U + RAM-B-238U	Supporto Snodato senza Ventosa RAM-B Completo	B	P90 - P190
760417	RAM-B-210U + RAM-B-238U + RAM-B-235U	Kit supporto RAM-B a forcella	B	P90 - P190
760432	RAP-B-166-2U	Supporto Snodato con Ventosa RAP-B Completo	B	P90 - P190
760260	RAM-101U	Supporto snodato RAM C	C	P90 - P190
760541	RAM-101U-B	Supporto snodato RAM C + 2 sfere C	C	P90 - P190
760555	RAM-B-101-U-A	Supporto Snodato Ram B+ 2 Sfere B	B	P90 - P190



SUPPORTI RAM ACCESSORI



Cod.	Cod. RAM		Size	Diametro	Supporto
760433	RAM-B-273-M6U	M6	B	24,5mm 1"	M6
760213.02	RAM-B-238U	M5	B	24,5mm 1"	Piano
760416	RAM-B-235U		B	24,5mm 1"	Tubo
760213.01	RAM-B-201U		B	24,5mm 1"	Morsetto
760415	RAM-B-224-1U		B	24,5mm 1"	Vetro
760260.02	RAM-202U		C	38mm 1,5"	Piano
760260.01	RAM-201U		C	38mm 1,5"	Morsetto



SUPPORTI E DISTANZIALI LED

ACCESSORI



Supporto per LED. Permette il montaggio di LED abbinati a un interruttore. Impediscono l'accidentale rotazione dell'interruttore.

LED support. Enables fitting of LED's connected to a switch. Prevents accidental rotation of the switch.

Supporto 2 lampade
2 LEDs support

C D

400215

Supporto 1 lampada
1 LED support

C D

400215.01

Distanziale interruttori pulsanti
Spacer for switches/buttons

A B C D E F

400215.02

Supporto 2 lampade ECO
2 LEDs support ECO

H I

400219

Cod.	Descrizione	n° Lamps	Switch series	
400215.01	Portalampada singolo per Spie 12V	1	APEM series	50
400215	Portalampada Doppio per Spie 12V	2		50
400215.02	Distanziale/Blocco per Interruttori	-		100
400219	Portalampada Doppio 2 mm basso	2	ECO series	50




JOYSTICK 760236

CN 4+4




Frontalini senza foratura con predisposizione fino a 4 fori $\varnothing 12$.
760242.01 Frontalino con foratura rettangolare per interruttori tipo K. Dimensione spacco 22 x 29,80.
Joystick predisposto per 4 fori $\varnothing 12$.

Front panels without holes suitable for up to 4 holes $\varnothing 12$.
760242.01 Front panel with rectangular hole for switches type K. Hole size 22x29,80.
Joystick suitable for up to 4 holes $\varnothing 12$.



Int. # $\varnothing$	Front Panel	Int. # $\varnothing$	Handle
A/B 4		G 2	
G 4		G 2	
E/F 4		G 2	
K 1		G 2	

Esempi delle configurazioni disponibili
Examples of possible configurations




Cod.	Description	Material	# $\varnothing$	IP Grade	
760236	KIT JOYSTICK 4	Polyamide	4+4	43	1
760238	BELLOW FOR JOYSTICK 4	Nitrile rubber			1
760242	FRONT PANEL FLAT W/O HOLES	Polyamide	-		1
760242.01	FRONT PANEL W/ RECTANGULAR HOLE	Polyamide	-		1
760242.02	FRONT PANEL W/ HOLES	Polyamide	2		1
760242.03	FRONT PANEL W/ HOLES	Polyamide	1		1
760242.04	FRONT PANEL W/ HOLES	Polyamide	3		1
760242.05	FRONT PANEL W/ HOLES	Polyamide	4		1
760242.06	FRONT PANEL W/ HOLES	Polyamide	3		1
760242.07	FRONT PANEL W/ HOLES	Polyamide	2		1
760321	FRONT PANEL INCLINED W/O HOLES	Polyamide	-		1



JOYSTICK 760358

CN 4+2



Joystick con predisposizione per 4 fori $\varnothing 12$. Joystick suitable for up to 4 holes $\varnothing 12$.

Cod.	Description	Material	# $\varnothing$	IP Grade	
760358	JOYSTICK 4+2	Polyamide	4+2	66	1



Int. # $\varnothing$	Front Panel	Int. # $\varnothing$	Handle
G 4		G 2	
M/O 1		G 2	

Esempi delle configurazioni possibili
Examples of possible configurations

COMBINED:

ALIMENTAZIONE:
pag. 18



BOCCOLE:
pag. 30



BRACCIOLI:
pag. 31÷32



SOFFIETTO:
pag. 30



INTERRUTTORI
LED:
pag. 54÷67






JOYSTICK 760156

DX 6+2



Joystick con 6 fori nel frontale e 2 nell'im-
pugnatura, ø13. Joystick with 6 holes in the front panel
and 2 in the handle, ø13.

Cod.	Description	Material	# Ø	IP Grade	
760156	KIT JOYSTICK 6+2	Polyamide	6+2	41	1



Int. # Ø	Front Panel	Int. # Ø	Handle
A/B 6		G 2	
E/F 6		G 2	
G 6		G 2	



Esempi delle configurazioni disponibili
Examples of possible configurations

COMBINED:

ALIMENTAZIONE:
pag. 18



BOCCOLE:
pag. 30



BRACCIOLI:
pag. 31÷32



SOFFIETTO:
pag. 30



INTERRUTTORI
LED:
pag. 54÷67




SUPPORTO ADESIVO:
pag. 30






JOYSTICK 760191

DX 4+2




Joystick con predisposizione per 2 fori Joystick suitable for 2 holes $\varnothing 12$ and $\varnothing 12$ e frontalino con predisposizione front panel suitable for up to 6 holes fino a 6 fori $\varnothing 12$.


760195.02



760195.03



760195.05



Versione non forata
No-holes version

Adhesive for panel

ET223.01



Adhesive for panel

ET223.03



Int. # $\varnothing$	Front Panel	Int. # $\varnothing$	Handle
A/B 6		G 2	
E/F 6		G 2	

Esempi delle configurazioni disponibili
Examples of possible configurations

Cod.	Description	Material	# $\varnothing$	IP Grade	
760191	KIT JOYSTICK 4/6+2	Polyamide		IP41	1
760195.02	FRONT PANEL W/ HOLES	Aluminium	4		1
760195.03	FRONT PANEL W/ HOLES		6		
760195.05	FRONT PANEL W/O HOLES		-		
ET223.01	STICKER W/ 1-6 NUMBERING				1
ET223.03	STICKER W/O NUMBERING				

COMBINED:

ALIMENTAZIONE:
pag. 18



BOCCOLE:
pag. 30



BRACCIOLI:
pag. 31÷37



SOFFIETTO:
pag. 30



INTERRUTTORI
LED:
pag. 54÷67



SUPPORTO ADESIVO:
pag. 30





JOYSTICK 760168

DX 8+2





Joystick con 8 / 11 fori nel frontale e 2 nell'impugnatura, ø12.

Joystick with 8 / 11 holes in the front panel and 2 in the handle, ø12.

760195

760195.01

760195.04



non forata
no-holes


Adhesive for panel

ET223



Adhesive for panel

ET223.02



760168-Kit

Cod.	Description	Material	# Ø	IP Grade	
760168	KIT JOYSTICK 4/6+2	Polyamide		IP41	1
760195	FRONT PANEL W/ HOLES	Aluminium	8		1
760195.01	FRONT PANEL W/ HOLES		11		
760195.04	FRONT PANEL W/O HOLES		-		
ET223	STICKER W/ 1-6 NUMBERING				1
ET223.02	STICKER W/O NUMBERING				

Int. # Ø	Front Panel	Int. # Ø	Handle
A/B 8		G 2	
E/F 8		G 2	

Esempi delle configurazioni disponibili
Examples of possible configurations

COMBINED:

ALIMENTAZIONE:
pag. 18



BOCCOLE:
pag. 30



BRACCIOLI:
pag. 31÷32



SOFFIETTO:
pag. 30



INTERRUTTORI
LED:
pag. 54÷67




SUPPORTO ADESIVO:
pag. 30





JOYSTICK 760330

CN 8+4



Foratura posteriore
opzionale
Optional Rear drilling



Foratura standard
Standard drilling




Joystick con 2 fori sul lato anteriore dell'impugnatura, predisposizione per 2 fori sul lato posteriore, ø12.


Frontalini abbinabili con 8 o 11 fori, ø12.

Joystick with 2 holes on the front side of the handle, suitable for 2 holes on the rear side, ø12.

Combinable front panels with 8 or 11 holes, ø12.




760331



760331.01



ET479



760331.02

Int. # Ø	Front Panel	Int. # Ø	Handle
E/F 8		G 2+2	
G 11		G 2+2	

Esempi delle configurazioni disponibili
Examples of possible configurations

Cod.	Description	Material	# Ø	IP Grade	
760330	KIT JOYSTICK 8/11+4	Polyamide		IP66	1
760331	FRONT PANEL W/O HOLES	Aluminium	11 8		1
760331.01	FRONT PANEL W/ HOLES				
760331.02	FRONT PANEL W/ HOLES				
ET479	STICKER W/O NUMBERING				1

COMBINED:

ALIMENTAZIONE:
pag. 18



BOCCOLE:
pag. 30



BRACCIOLI:
pag. 31÷37



SOFFIETTO:
pag. 30



INTERRUTTORI
LED:
pag. 54÷67



SUPPORTO ADESIVO:
pag. 30





JOYSTICK 760357

CN 7+2




Joystick con predisposizione fino a 7 fori nella parte anteriore e 2 fori nella parte posteriore, ø12

Joystick suitable for up to 7 holes on the front side and 2 holes on the rear side, ø12.

Int. # Ø	Front Panel	Int. # Ø	Handle
G 7		G 2	

Esempi delle configurazioni possibili
Examples of possible configurations

Cod.	Description	Material	# Ø	IP Grade	
760357	JOYSTICK 7+2	Polyamide	7+2	66	1



Foratura posteriore

Rear drilling

COMBINED:

ALIMENTAZIONE:
pag. 18



BOCCOLE:
pag. 30



BRACCIOLI:
pag. 31÷37



SOFFIETTO:
pag. 30



INTERRUTTORI
LED:
pag. 54÷67





SOFFIETTI JOYSTICK

ACCESSORI

Protezione flessibile in gomma progettata per proteggere la base meccanica o elettrica del Joystick

Flexible rubber boot designed to protect the mechanical or electrical base of the joystick.

Cod.	Description	
760238	Soffietto X Joystick 4 Ambidestro	1
921071.01	Soffietto Joystick Base Quadra	
921068.01	Soffietto Joystick 'Nem'	



760238



921071.01



921068.01



BOCCOLE JOYSTICK



400024



760073




760073.02




760237



Cod.	Description	Body Material	Threading	
760237	Bushing for 4 axes Joystick	Polyamide	M10	1
760073	Bushing for Joystick	Polyamide	M12	1
760073.01	Bushing for Joystick	Polyamide	M10	1
760073.02	Bushing for Joystick	Galvanized Steel	M12	1
400024	Snap cap D.12,7			50



760073



760073.02



SUPPORTO ADESIVO PER JOYSTICK



KIT 921004.01



921004 dettaglio / detail

Cod.	Description	
921004.01	Kit Sticker Holder	1



BRACCIOLO LARGE ACCESSORI



760374

Soluzione ergonomica per il comando di sistemi elettroidraulici. Possibilità di integrare joystick con base mobile a doppio asse. Varie configurazioni realizzabili.

Nota: 760376 necessario solo in caso di montaggio joystick.

Ergonomic solution to control electrohydraulic systems. Possibility to integrate 2-axes joystick handles.


Various configurations possible.

Note: 760376/760377 needed only when mounting joysticks.



760372

760370



Example Armrest Large

Emergency button (optional)

Bottone facoltativo di emergenza
Optional emergency button

Configurable

Zona configurabile con pulsanti o interruttori a levette
Configurable zone with buttons or toggle switches




Joystick (optional)

Disponibile fisso o su quattro assi
Available fixed or on four axes

Regolabile
Adjustable

Armrest

Bracciolo regolabile
Adjustable armrest



Cod.	Description	Material	
760370	Armrest closing plate	Aluminum	1
760372	Armrest carter	ABS	1
760374	Back plate + Padding	Aluminum/ABS/EPDM	1
760376	Joystick support plate	Aluminum	1
760377	2 axes on-off joystick support plate (David Brown, Faber)	Aluminum	1
760384	2 axes prop. joystick support plate (SDA, Unify, Walvoil)	Aluminum	1



BRACCIOLO SLIM


ACCESSORI

Soluzione ergonomica per il comando di sistemi elettroidraulici. Varie configurazioni realizzabili.

Nota: 760376 necessario solo in caso di montaggio joystick.

Ergonomic solution to control electrohydraulic systems. Various configurations possible.

Note: 760376 needed only when mounting joystick.



Example Armrest Small

Amrest

Bracciolo regolabile
Adjustable armrest


Configurable

Zona configurabile con pulsanti o interruttori a levette
Configurable zone with buttons or toggle switches



Joystick (optional)
Disponibile fisso
Available fixed

Emergency button (optional)
Bottone facoltativo di emergenza
Optional emergency button




Cod.	Description	Material	
760369	Armrest closing plate	Aluminum	1
760371	Armrest carter	ABS	1
760374	Back plate + Padding	Aluminum/ABS/EPDM	1
760376	Joystick support plate	Aluminum	1


JOYSTICK MULTIFUNZIONE ERGONOMICO

Impugnatura ergonomica senza pulsanti.
Realizzato in poliammide.

Ergonomic grip without buttons.
Made of polyamide.



Cod.	"Man here" Button	
921080		1
921071.01		1



Cod.	"Man here" Button	
921076		1
921068	.	1
921068.01		1
921068.02		1



Fresatura CNC di Alta Precisione



Disponendo di un reparto macchine utensili dotato di un centro di lavoro per operazioni di fresatura e foratura, siamo in grado di proporre ai nostri clienti soluzioni mirate per ogni particolare della nostra produzione, realizzando un'ampia gamma di personalizzazioni in risposta alle diverse esigenze.

Le lavorazioni consentono di realizzare specifici alloggiamenti per interruttori, pulsanti, lampade, potenziometri, display e altri componenti, su qualsiasi frontale dei nostri quadri di comando, sia nella versione in alluminio sia in quella in polimero.

Questa prerogativa si estende inoltre a particolari realizzazioni su tutta una serie dei nostri joystick, offrendo un elevato livello di personalizzazione.

Questa capacità produttiva e progettuale rappresenta indubbiamente uno degli elementi che contraddistinguono Salvarani e la rendono una realtà di particolare interesse nel settore.

With a machine tool department equipped with a machining center for milling and drilling operations, we are able to offer our customers solutions tailored to each of our manufactured components, providing a wide range of customizations to meet different requirements.

These machining operations allow us to create specific housings for switches, push buttons, indicator lights, potentiometers, displays and other components on any front panel of our control boxes, both in the aluminum and polymer versions.

This capability also extends to special configurations of a range of our joysticks, allowing for a high level of customization.

This production and machining capability is one of the features that distinguishes Salvarani and makes it a particularly interesting company within the sector.





CASSETTE COMMERCIALI IN ALLUMINIO

VERNICIATE GRIGIO E NERO "DKC"


Cassette pressofuse in alluminio complete di viti, guarnizioni e coperchi, tenuta IP66 (CEI EN 60529). Verniciatura a forno nero e in RAL 9006, grigio metallizzato bucciato. Piastre di montaggio in acciaio zincato disponibili per alcuni modelli. Forature personalizzate su richiesta.

Die-cast aluminium boxes with screws, seals and lids, IP66 protection (CEI EN 60529). Heat cured coating black and RAL 9006. Galvanized steel mounting plates available for some types. Custom drilling on request.



Cod.	DKC ILME cod.	"A" Piastra di montaggio Assembly Plate	Dimensioni interne (mm) Inner size (mm)	IP Grade	
760041	APV 9		90 x 90 x 53	IP66	1
760041-BK	APV 9		90 x 90 x 53		1
760013	APV 11	760092	128 x 103 x 55		1
760013-BK	APV 11	760092	128 x 103 x 55		1
760160	APV 12	760368	154 x 129 x 58		1
760160-BK	APV 12	760368	154 x 129 x 58		1
760028	APV 14	760069	178 x 155 x 74		1
760028-BK	APV 14	760069	178 x 155 x 74		1
760029	APV 19	760079	239 x 202 x 85		1
760029-BK	APV 19	760079	239 x 202 x 85		1
760142	APV 20	760143	294 x 244 x 114		1
760170	APV 21	760171	392 x 298 x 144		1

VERNICIATE GRIGIO E NERO



Cod.	Dimensione (mm) Size (mm)	IP Grade	
760174	205 x 105 x 81	IP66	1
760009	256 x 91 x 75		1
760152	268 x 133 x 91		1

Cod.	Dimensione (mm) Size (mm)	IP Grade	
760201	89 x 35 x 30	IP66	1
760164	114 x 89 x 55	IP66	1
760268	120 x 100 x 35 (black)	IP66	1
760202	171 x 121 x 55	IP66	1
760203	222 x 146 x 55	IP66	1

CASSETTE COMMERCIALI IN PLASTICA

Cassette in plastica complete di guarnizioni in gomma antinvecchiamento e coperchi, tenuta IP65. Viti in plastica o acciaio inox a seconda del modello.

Plastic boxes with anti-wear seals and lids, IP65 protection. Plastic or stainless steel screws depending on the type.



Cod.	Dimensione (mm) Size (mm)	Note		IP Grade	
760097	70 x 70 x 51	already drilled		IP65	1
760097-CPT	70 x 70 x 51	complete with emergency push-button contact N.C.			
760010	105 x 70 x 74	without hole	-	IP65	1
760010.04		2 hole	hole spacing 40mm		
760010.05		3 hole	hole spacing 40mm		
760221	164 x 99 x 67			IP65	1
760114	214 x 162 x 71			IP65	1
760257	110 x 210 x 40,5			IP65	1

PRESSACAVO ANTISTRAPPO

ACCESSORI CASSETTE COMMERCIALI



Pressacavo antistrappo con filettatura PG e metrica. Corpo in poliammide, guarnizione in neoprene. Tenuta IP68, 5 Bar massimi. Temperature di utilizzo comprese tra -30°C e 80°C.

Tearing proof cable gland with PG and metric thread. Polyamide body, neoprene seal. IP68 protection, 5 Bar maximum. Working temperatures between -30°C and 80°C.

Cod.		Cod.		Cod.		Description	 (mm)	 (mm)	 (mm)		
400026		400027		400034		M12x1,5	4 ÷ 7	7	12	15	50
400028		400029		400035		M16x1,5	5 ÷ 10	10	16	22	50
400030		400031		400036		M20x1,5	8 ÷ 13	10	20	24	50
400030.01		400031		400036	RID	M20x1,5	5 ÷ 9	10	20	24	50
400032		400033		400037		M25x1,5	11 ÷ 17	10	25	30	50
		400059				M32X1,5					50
400003		400004		400015		PG7	3 ÷ 6,5	8	13	15	50
400003.01		400004		400015	RID	PG7	2 ÷ 5	8	13	15	50
400005		400006		400016		PG9	4 ÷ 8	8	16	19	50
400013		400014		400017		PG11	5 ÷ 10	8	19	22	50
400007		400008		400018		PG13,5	6 ÷ 12	9	21	24	50
400007.01		400008		400018	RID	PG13,5	5 ÷ 9	6	21	24	50
400009		400010		400020		PG16	10 ÷ 14	10	23	27	50
400009-L		400010		400020		PG16	10 ÷ 14	15	23	27	50
400011		400012		400019		PG21	13 ÷ 18	11	29	33	25
400038		400039		400044		PG29	18 ÷ 25	11	37	42	25
400061						PG36	22 ÷ 32	13			10
		400058				PG48				70	25



400060


Cod.	Description	 (mm)	 (mm)	 (mm)		
400060	Pressacavo M25X1,5 D.13 - 18 Ottone Nichelato	13 ÷ 18	7		30	25

ACCESSORI PER PRESSACAVO



Cod.	Description	
400049	3 holes ø6 mm cable support for PG 16 / M20 e 1,5	50
400048	2 holes ø6 mm cable support for M 20	25
400040	6 holes ø7 mm cable support for PG 29	25
406487	Cable gland M32 10 holes	25
400041	Cap for PG9 gasket ø8	25
400024	Snap opening cap ø12,7	25
400025	Snap opening cap ø22,2	25
406486	Reduction M/F M40 / M32	25

VALVOLA DI SFIATO



Elementi di compensazione provvedono ad una buona aerazione della cassetta evitando la formazione di condensa.

Compensation elements which provide a good ventilation in the boxes avoiding condensation.

Cod.	Descrizione Description		ø	IP Grade	
200212	Silenziatore a pastiglia Silencer with filteringpad	√			1
760282	Valvola anticondensa Vent valve		M12	IP66	1

SPINE, PRESE E MORSETTI A BATTERIA rappresentano la risposta tecnica



SPINE E PRESE

pag. 42



PINZE

pag. 44




BLISTER

pag. 47



SPINE

SPINE 3 POLI 25A _ ISO 12369



Cod.	Description	V	A	Fuse	
400628	3 POLES PLUG	12/24 VDC	25	-	25




Spina volante con connessione 3-pole plug according to ISO standard sui dard 12369 on tractors, 12/24V, trattori, 12/24V, 25A. La versione 25A. The blister version includes blister include faston 6,3. faston 6.3.



SPINE

SPINE 3 POLI 25A PORTAFUSIBILE



Registered Design



STP

Guscio in plastica trasparente, è provvisto di LED per segnalare il corretto funzionamento: luce verde regolare, luce rossa difettoso.

1-Versione da 25A: LED verde polarità corretta, LED rosso polarità invertita.

2- Versione da 10A FUSE: LED verde funzionamento corretto, LED rosso fusibile interrotto.

3- Versione da 10A RELÈ e FUSE: LED verde funzionamento corretto, LED rosso fusibile interrotto. LED spento, alimentazione invertita.

Transparent plastic body with LED to signal the correct functioning, green light: OK, red light: defect.

1- 25A version: green LED correct functioning, red LED inverted polarity.


2- 10A FUSE version: green LED correct functioning, red LED fuse failure.

3- 10A RELAY and FUSE version: green LED correct functioning, red LED fuse failure. No LED, inverted polarity.


	Cod.	Description	LED		V	A	Fuse	
1	400625	3 POLES PLUG WITH LED 12V	Inverse	✓	12 VDC	25	-	10
2 	400621	3 POLES PLUG WITH LED + FUSE 12V	Fuse	✓	12 VDC	10	10	10
	400621-4.0						4	10
	400621-7.5						7,5	10
	400621-15						15	10
3	400622	3 POLES PLUG WITH LED / RELÈ / FUSE	Fuse	✓	12 VDC	10	10	10



PRESE 3 POLI 25A _ ISO 12369



400627



400504

Presa utilizzabile in modalità mobile o fissa, connessione a norma ISO 12369, 12/24V, 25A. Faston 6,3 inclusi nella versione blister. 6,3 faston.

Socket to be used both mobile or fixed, connection according to ISO 12369, 12/24V, 25A. Blister version includes 6,3 faston.


Cod.	Description	V	A	
400627	3 POLES SOCKET	12/24 VDC	25	25
400504	3 POLES SOCKET	12/24 VDC	25	25



PRESE DOPPIA 3 POLI 25A



400627



Doppia presa abbinata, connessione a norma ISO 12369, 12/24V, 2x25A. Faston 6,3 inclusi nella versione blister.

Double socket, connection according to ISO 12369, 12/24V, 25A. Blister version includes 6,3 faston.


Cod.	Description	Volt	A	
400540	DOPPIA PRESA 3 POLI ABBINATA	12/24 VDC	2 x 25	1

PRESE E SPINE ACCENDISIGARI



Cod.	Description	A	VDC	
400509	HIGH QUALITY LIGHTER SOCKET (12/24 V)	15	12/24	1
400508	UNIPOLAR LIGHTER SOCKET	10	12/24	1
400548	USB SOCKET D.27 WITH LED		12/24	1
400502	2 USB SOCKET D.28 WITH LED		12/24	1
400642	USB-A + USB-C	2,4	12/24	1
400555	HIGH QUALITY LIGHTER PLUG WITH LED (12/24 V)	15	12	10
400555.01	HIGH QUALITY LIGHTER PLUG	8	12/24	10
400555.02	UNIVERSAL PLUG + FUSE	8	12/24	10
400505	LIGHTER PLUG	8	12/24	1
400506	UNIPOLAR LIGHTER PLUG	8	12/24	1
400550	LIGHTER PLUG 2 USB	2,4	12/24	1
400645	INTERRUTTORE STACCA BATTERIA	120	60	1

PINZE A COCCODRILLO



Cod.	Description	A	VDC	
406105	HIGH QUALITY LIGHTER SOCKET (12/24 V)	80	12/24	10
406106	LIGHTER SOCKET	80	12/24	10

SPINE PER RIMORCHI 7 E 13 POLI - DIN 72570 / ISO 11446

Cod.	Description	V	
400553	7 poles Plug - 12 V	12	1
400535	13 poles Plug - 12 V	12	1



SPINE TIPO N 7 E 13 POLI - ISO 1185 / 1724 / 3731

Cod.	Description	V	
400503	7 poles Socket - 12 V	12	1
400503.01	Seal for 400503	-	20
400534	13 poles Socket - 12 V	12	1
400546	7 poles Socket - 24 V (ISO 1185)	24	1
400536	7 poles Socket - 24 V (ISO 3731)	24	



COBO® PRESE E SPINE 10A

Cod.	Description	A	VDC	
905048	2 POLES SOCKET KIT	10	12/24	1
400501	2 POLES SOCKET	10	12/24	1
400551	2 POLES PLUG	10	12/24	1
BL-406504	CYLINDRICAL FASTON			100



POWER BOX




906390

Multiprese specifico per collegare più dispositivi a 12 Volt in cabina delle trattrici. Il nuovi modelli a 4 prese sono ordinabili o con un ingresso USB o con una presa accendisigari. Fusibile di protezione da 40A nei modelli da collegare direttamente alla batteria.

Specific power strip for connecting multiple 12-volt devices in the tractor cab. The new 4-socket models can be ordered with either a USB port or a cigarette lighter socket. Models that connect directly to the battery include a 40A protection fuse.

Cod.	Model	Box / Cable	Fuse	L (m) L (in)			USB	Acc.	A
906390	KIT POWER BOX 4-USB	ABS box	40A	5	196"	4	1		40
906390.01	KIT POWER BOX 4-ACCENDISIGARI	ABS box	40A	5	196"	4		1	40
760339	KIT FISSAGGIO POWER BOX 4								





BL-400504



BL-400554



BL-400625



BL-400622



BL-400621



BL-400540



BL-406105

Una selezione della nostra gamma di spine e prese industriali è disponibile anche in versione blister.


A selection of our industrial plugs and sockets is also available in blister packaging.

Cod.	Description	LED		V	A	Fuse	
							
BL-400554	KIT BLISTER 3-POLES PLUG W/ CABLE GLAND M20X1,5	/	/	12/24 VDC	25	-	1
BL-400504	KIT BLISTER 3 POLES SOCKET			12/24 VDC	25	-	1
BL-400625	KIT BLISTER 3 POLES PLUG WITH LED 12V	Inverse	✓	12 VDC	25	-	1
BL-400621	KIT BLISTER 3 POLES PLUG WITH LED + FUSE 12V	Fuse	✓	12 VDC	10	10	1
BL-400622	KIT BLISTER 3 POLES PLUG WITH LED / RELÈ / FUSE	Fuse	✓	12 VDC	10	10	1
BL-400540	KIT BLISTER DOUBLE 3 POLES SOCKET			12/24 VDC	2 x 25		1
BL-406105	BLISTER PINZE A COCCODRILLO			12/24 VDC	80		10

CAPPUCCI PER INTERRUTTORI

I **CAPPUCCI** per interruttori sono barriere protettive in gomma e silicone studiate per preservare interruttori a leva e pulsanti da acqua, umidità, fango e polvere. Allungano la vita operativa dei comandi e difendono i contatti interni dall'usura precoce provocata dagli agenti atmosferici e dall'uso intensivo in campo

SWITCH BOOTS are protective barriers made of rubber and silicone, engineered to shield toggle switches and push buttons from water, moisture, mud, and dust. They extend the operational life of the controls and protect internal contacts from premature wear caused by atmospheric agents and intensive field use.





CAPPUCCI SILICONE

pag. 50



CAPPUCCI

CAPPUCCI IN SILICONE

PER INTERRUTTORI E PULSANTI




Macchina montaggio cappucci


Hood assembly machine

Cappucci in ottone nickelato e silicone per interruttori e pulsanti. Protezione da polvere, sabbia e acqua. Disponibili in vari colori; con rondella di montaggio stampata o con OR integrato.

Nickel-plated brass and silicone caps for switches and buttons. Protection against dust, sand and water. Available in various colours; with mounting washer or integrated O-ring.




NYLON version
OPTIONAL



cod. 250076.01



NBR Washer version
INCLUDED



cod. 250076 - Shore A: 75

E' consigliato spruzzare del lubrificante tipo SP 7 ADESIL (pag.137) (antiadesivo al polixiloxane) all'interno dei cappucci, prima del montaggio, per ridurre gli attriti ed evitare la rottura degli stessi.


We recommend to spray SP 7 ADESIL (pag.137) (polyxiloxane anti-adhesive) lubricant inside the caps, before assembly, to reduce friction and avoid breakage.

Materiali		IP Grade	UV Resistance	T° Min-Max	Flexibility	Mechanical resistance
	Silicone (our choice)	IP66	++	-55 +180 °C	++	-
	Fluorosilicone	IP66	++	-45 +180 °C	++	+
	Neoprene	IP66	-	-35 +100 °C	-	++



CAPPUCCI

CAPPUCCI IN SILICONE PER INTERRUTTORI E PULSANTI



Cod.	Color	Material	Nut		NBR washer	O-Ring			Thread type	
			White	Black						
400460-BK		Silicone		✓	✓		✓		ø12 x 0,75 (APEM)	100
400460		Silicone	✓		✓		✓		ø12 x 0,75 (APEM)	100
400460.01		Silicone	✓		✓		✓		ø12 x 0,75 (APEM)	50
400460.02		Silicone	✓		✓		✓		ø12 x 0,75 (APEM)	50
400460.03		Silicone	✓		✓		✓		ø12 x 0,75 (APEM)	50
400460.04		Silicone	✓		✓		✓		ø12 x 0,75 (APEM)	50
400590		Fluorosilicone	✓				✓		ø12 x 0,75 (APEM)	100
400463		Silicone	✓		✓			✓	ø12 x 0,75 (APEM)	100
400463.01		Silicone	✓		✓			✓	ø12 x 0,75 (APEM)	50
400463.02		Silicone	✓		✓			✓	ø12 x 0,75 (APEM)	50
400463.03		Silicone	✓		✓			✓	ø12 x 0,75 (APEM)	50
400463.04		Silicone	✓		✓			✓	ø12 x 0,75 (APEM)	50
400571		Silicone	✓		✓		✓		ø12 x 0,75 (APEM)	100
400571-BK		Silicone		✓	✓		✓		ø12 x 0,75 (APEM)	100
400571.01		Silicone	✓		✓		✓		ø12 x 0,75 (APEM)	50
400571.02		Silicone	✓		✓		✓		ø12 x 0,75 (APEM)	50
400571.04		Silicone	✓		✓		✓		ø12 x 0,75 (APEM)	50
400565		Silicone	✓			✓	✓		ø12 x 0,75 (APEM)	100
400565.01		Silicone	✓			✓	✓		ø12 x 0,75 (APEM)	50
400565.02		Silicone	✓			✓	✓		ø12 x 0,75 (APEM)	50
400565.03		Silicone	✓			✓	✓		ø12 x 0,75 (APEM)	50
400565.04		Silicone	✓			✓	✓		ø12 x 0,75 (APEM)	50
400563		Silicone	✓			✓	✓		ø12 x 0,75 (APEM)	100
400564		Silicone	✓			✓		✓	ø12 x 0,75 (APEM)	100
400564.01		Silicone	✓			✓		✓	ø12 x 0,75 (APEM)	50
400562		Silicone	✓		✓		✓		ø12 x 1 (Matsushita)	100
400562.02		Silicone	✓		✓		✓		ø12 x 1 (Matsushita)	50
400418		Silicone	✓		✓		✓		ø12 x 1 (Matsushita)	100
400598		Fluorosilicone	✓				✓		ø12 x 1 (Matsushita)	100

INTERRUTTORI - MANIPOLATORI

INTERRUTTORI E MANIPOLATORI sono comandi di precisione dedicati alla trasmissione affidabile di segnali elettronici e meccanici. Studiati per offrire un'ergonomia ottimale e un feedback tattile sicuro, si integrano perfettamente nelle plance e nei braccioli delle moderne macchine agricole, garantendo un controllo rigoroso delle funzioni.

SWITCHES AND JOYSTICKS are precision controls dedicated to the reliable transmission of electronic and mechanical signals. Designed to offer optimal ergonomics and secure tactile feedback, they integrate perfectly into the dashboards and armrests of modern agricultural machinery, ensuring rigorous function control.



D.



INTERRUTTORI A LEVA

pag. 55



INTERRUTTORI A PULSANTE

pag. 57



INTERRUTTORI A BASCULA

pag. 60



JOYSTICK

pag. 61



MANIPOLATORI

pag. 62



SELETTORI PULSANTI


pag. 64




ACCESSORI BASI - SERIE PLT

pag. 65


APEM®



INTERRUTTORI A LEVA



INTERRUTTORI A PULSANTE



INTERRUTTORI A LEVA

APEM® Ø12mm CON CONNESSIONE A SALDARE



A

Cod.	APEM ref.		Poles	L (mm) 	A	V	Connection Type	
400468	5638MA	MOM-OFF-ON	1	17,5mm	4	30 VDC	solder	25
400461	5637MA	MOM-OFF-MOM	1	17,5mm	4	30 VDC	solder	25
400467	5639MA	ON-OFF-ON	1	17,5mm	4	30 VDC	solder	25
400471	5636MA	ON-ON	1	17,5mm	4	30 VDC	solder	25



B

Cod.	APEM ref.		Poles	L (mm) 	A	V	Connection Type	Note	
400631	5648M	ON-OFF-MOM	2	17,5	4	30 VDC	solder		25
400434	5647MA	MOM-OFF-MOM	2	17,5	4	30 VDC	solder		25
400413	5646MA	ON-ON	2	17,5	4	30 VDC	solder		25
400512	5642MA	ON-MOM	2	17,5	4	30 VDC	solder		25
400499	5649MA	ON-OFF-ON	2	17,5	4	30 VDC	solder		25
400499.01	12149AK	ON-OFF-ON	2	17,5	4	30 VDC	solder	High Performance	10
400461.02	12147AK	MOM-OFF-MOM	2	17,5	4	30 VDC	solder	High Performance	10

APEM® Ø12mm CON CONNESSIONE FASTON



C

Cod.	APEM ref.		Poles	L (mm) 	A	V	Connection Type	
400404	636H/2	ON-ON	1	17,5	15	250 VAC	3 x Faston 6,3	25
400401	639H/2	ON-OFF-ON	1	17,5	10	250 VAC	3 x Faston 6,3	25
400459	637H/2	MOM-OFF-MOM	1	17,5	10	250 VAC	3 x Faston 6,3	25
400466	631H/2	ON-OFF	1	17,5	15	250 VAC	2 x Faston 6,3	25
400476	638H/2	MOM-OFF-ON	1	17,5	10	250 VAC	3 x Faston 6,3	25
400522	635H/2	ON-MOM	1	17,5	10	250 VAC	3 x Faston 6,3	25

APEM® Ø12mm CON CONNESSIONE FASTON



C

Cod.	APEM ref.		Poles	L (mm) 	A	V	Connection Type	
400481	631.L40	ON-OFF	1	40	15	250 VAC	2 x Faston 6,3	15
400465	637.L40	MOM-OFF-MOM	1	40	10	250 VAC	3 x Faston 6,3	15
400476.01	638.L40	MOM-OFF-ON	1	40	10	250 VAC	3 x Faston 6,3	15

D

Cod.	APEM ref.		Poles	L (mm) 	A	V	Connection Type	
400432.01	646.L40	ON-ON	2	40	15	250 VAC	6 x Faston 6,3	15

APEM® Ø12mm CON CONNESSIONE FASTON



D

Cod.	APEM ref.		Poles	L (mm)	A	V	Connection Type	
400407	649H/2	ON-OFF-ON	2	17,5	10	250 VAC	6 x Faston 6,3	25
400432	646H/2	ON-ON	2	17,5	15	250 VAC	6 x Faston 6,3	25
400403	647H/2	MOM-OFF-MOM	2	17,5	10	250 VAC	6 x Faston 6,3	25
400420	648H/2	ON-OFF-MOM	2	17,5	10	250 VAC	6 x Faston 6,3	25
400514	645H/2	ON-MOM	2	17,5	10	250 VAC	6 x Faston 6,3	25
400543	641H/2	ON-OFF	2	17,5	15	250 VAC	4 x Faston 6,3	25
400545	644H/2	ON-ON-ON	2	17,5	15	250 VAC	6 x Faston 6,3	25

Cod.	APEM ref.		Poles	L (mm)	A	V	Connection Type	
400526	659/H	ON-OFF-ON	3	17,5	10	250 VAC	9 x Faston 6,3	25

Cod.	APEM ref.		Poles	L (mm)	A	V	Connection Type	
400403-K	647H/2K	MOM-OFF-MOM	1	17,5	15	250 VAC	3 x Faston 6,3	25
400401-K	639H/2K	ON-OFF-ON	1	17,5	10	250 VAC	3 x Faston 6,3	25
400459-K	637H/2K	MOM-OFF-MOM	1	17,5	10	250 VAC	3 x Faston 6,3	25
400466-K	631H/2K	ON-OFF	1	17,5	15	250 VAC	2 x Faston 6,3	25

Vs “ECO” Ø12mm CON CONNESSIONE FASTON



H

Cod.		Poles	L (mm)	A	V	Connection Type	
400459.01	MOM-OFF-MOM	1	17,5	10	250 VAC	3 x Faston 6,3	25
400404.01	ON-ON	1	17,5	10	250 VAC	3 x Faston 6,3	25
400401.01	ON-OFF-ON	1	17,5	10	250 VAC	3 x Faston 6,3	25

I

Cod.		Poles	L (mm)	A	V	Connection Type	
400407.01	ON-OFF-ON	2	17,5	10	250 VAC	6 x Faston 6,3	25
400403.01	MOM-OFF-MOM	2	17,5	10	250 VAC	6 x Faston 6,3	25
400432.02	ON-ON	2	17,5	10	250 VAC	6 x Faston 6,3	25

APEM® MICROINTERRUTTORI Ø6mm con CONNESSIONE A SALDARE




A

Cod.	APEM ref.		Poles	L (mm)	A	V	Connection Type	
400406	5639A	ON-OFF-ON	1	11	4	30 VDC	solder	10
400410	5637A	MOM-OFF-MOM	1	11	4	30 VDC	solder	10
400419	5236AB	ON-ON	1	11	4	30 VDC	PC terminal	10
400419-K	5236AKB-4N	ON-ON	1	11	4	30 VDC	PC terminal	10
400435	5246AB	ON-ON	2	11	4	30 VDC	PC terminal	10
400419.02	U1229	Cover, black + OR, to be used with 11 mm lever						10

INTERRUTTORI A PULSANTE

APEM® PULSANTI Ø12mm



Cod.	APEM ref.		Color	A	V	Notes / Connection Type	
400469	IL12132A	MOM (NO)	Black	8	12 VDC	2 x Faston 6,3	40
400469.01	IL12132	MOM (NO)	Black	3	12 VDC	2 x Faston 6,3	40
400495	IL12126	MOM (NC)	Red	3	12 VDC	2 x Faston 6,3	40
400495.05	IL12122A	MOM (NC)	Black	8	12 VDC	2 x Faston 6,3	40
400496	IL12133	MOM (NO)	Green	3	12 VDC	2 x Faston 6,3	40
400462	IL4731C	ON-OFF	Black	4	125 VAC	2 x solder	40
400517	IL4836	ON-ON	Black	3	125 VAC	3 x solder	40
400568	IL4631	ON-OFF	Black	4	125 VAC	2 x solder	40
400482	IL4743A	ON-OFF	Black	3	125 VAC	4 x solder bipolar	40
400569	IPR3SAD2LOG	MOM (NO)	Black	4A	12 VDC	with 2,1 V - 20 mA LED verde / solder	10
400570	IPR3SAD3LOG	MOM (NO)	Green	4A		with 2,1 V - 20 mA LED / solder	10
400591.05	IPR1SAD2LOS	ON-OFF	Black	4A		with 1,95 V - 20 mA LED / solder	10
400620	IPR3SAD5LOG	MOM (NO)	Yellow	4A		with 2,1 V - 20 mA LED giallo / solder	10
400638	IPR3SAD2LOS	MOM (NO)	Green	4A		with 2,1 V - 20 mA LED rosso / solder	10
400589.05	IPR5SAD2	MOM (NO/NC)	Black	4A	12 VDC	max 72 V / solder	10
400637	IPR3SAD2	MOM (NO)	Black	4A		max 72 V / solder	10
400637.01	IPR3SAD6	MOM (NO)	Red	4A		max 72 V / solder	10
400464	ISR3 SAD3	MOM (NO)	Green	0,4	32 VAC	max 32 V / solder	50
400464.01	ISR3 SAD6	MOM (NO)	Red	0,4	32 VAC	max 32 V / solder	50
400464.02	ISR3 SAD1	MOM (NO)	Blue	0,4	32 VAC	max 32 V / solder	50
400464.03	ISR3 SAD5	MOM (NO)	Yellow	0,4	32 VAC	max 32 V / solder	50
400464.04	ISR3 SAD7	MOM (NO)	White	0,4	32 VAC	max 32 V / solder	50
400464.05	ISR3 SAD2	MOM (NO)	Black	0,4	32 VAC	max 32 V / solder	50
400446	ILP3SAD2X1274	MOM (NO)	Black	2	24 VDC	solder	50
400640	IAR3F1200	ON-OFF (NO)	Black	2	24VDC	wire lead	10

APEM® ACCESSORI




Cod.	APEM ref.	
100103	U166	25



Cod.	APEM ref.	
100103.01	U411	25
100103.02	U03 + U1970-3	100

ACCESSORI PER INTERRUTTORI Ø12 mm




Cod.	Description	
406246.02	Coprinterruttore di sicurezza Switches'safety cap	10
ET158	Targhetta Alluminio ON-OFF Aluminium plate ON-OFF	10

Vs "ECO" PULSANTI Ø12mm




Cod.		Color	A	V	Connection Type	IP Grade	
400469.02	OFF-MOM		4	250	2 x Faston 6,3		40
400530	OFF-MOM		0,4	250	solder		40
400530.01	OFF-MOM		0,4	250	solder		40
400530.02	OFF-MOM		0,4	250	solder		40
400530.03	OFF-MOM		0,4	250	solder		40
400530.04	OFF-MOM		0,4	250	solder		40
400530.05	OFF-MOM		0,4	250	solder		40
400650	OFF-MOM		5	12	solder	IP68	40
400650.01	OFF-MOM		5	12	solder	IP68	40
400650.02	OFF-MOM		5	12	solder	IP68	40
400650.03	OFF-MOM		5	12	solder	IP68	40
400650.04	OFF-MOM		5	12	solder	IP68	40
400650.06	OFF-MOM		5	12	solder	IP68	40

OTTO® PULSANTI Ø12mm



Cod.		Otto ref.		Color	A	Notes / Connection Type	IP Grade	
400577.01		P9-511121	OFF-MOM		5	2 x solder - ø 12 mm	IP68	40
400580.03		P9-211124W	OFF-MOM		5	2 x solder - ø 12 mm	IP68 S	10
400626.06		P9-111123	OFF-MOM		5	2 x solder - ø 12 mm	IP68 S	40
400588		P9C-211123	OFF-MOM		0,1	2 x solder - ø 12 mm	IP68 S	40
400552		P9M-N1112	ON-OFF	-	4	2 x solder - ø 12 mm	IP68 S	10
400552-B		C402922-25-6	Cap		-	Push-button cover - Blue	-	25
400552-G		C402922-25-5	Cap		-	Push-button cover - Green	-	25
400552-R		C402922-25-1	Cap		-	Push-button cover - Red	-	25
400552-W		C402922-25-9	Cap		-	Push-button cover - White	-	25
400552-Y		C402922-25-4	Cap		-	Push-button cover - Yellow	-	25
400552-Y-R		C402210-25-4	Cap		-	Raised Button Cover - Yellow	-	25


OTTO® PULSANTI Ø12mm



Cod.	Otto ref.		Color	A	Notes / Connection Type	IP Grade	
400581	P9-900107	OFF-MOM	-	5	2 x solder - ø 12 mm	IP68	10
400581-B	C401244-25-6	Cap		gloss	Push-button cover - Blue	-	25
400581-G	C401244-25-5	Cap		gloss	Push-button cover - Green	-	25
400581-R	C401244-25-1	Cap		gloss	Push-button cover - Red	-	25
400581-W	C401244-25-9	Cap		gloss	Push-button cover - White	-	25
400581-Y	C401244-25-4	Cap		gloss	Push-button cover - Yellow	-	25
400581-OR	C401244-25-3	Cap		gloss	Push-button cover - Orange	-	25
400581-BK	C401244-25-2	Cap		gloss	Push-button cover - Black	-	25
400581-GR	C401244-25-8	Cap		gloss	Push-button cover - Gray	-	25
400581-G-M	C401244-25-5A	Cap		matte	Push-button cover - Green	IP68	25
400581-R-M	C401244-25-1A	Cap		matte	Push-button cover - Red	-	25


OTTO® PULSANTI Ø16mm

ø16 mm



Cod.	Otto ref.		Color	A	Notes / Connection Type	IP Grade	
400523	P3-30268	OFF-MOM		10	2 x solder - ø 16 mm	68	15
400523-Y	P3-30269	OFF-MOM		10	2 x solder - ø 16 mm	68	15

INTERRUTTORI A BASCULA BIPOLARI



400584



400584.F




400584.01



Cod.		Poles	A	V	Conn. Type	IP Grade	
400584	MOM-OFF-MOM	2	16	250 VAC	6 x Faston 6,3	IP40	10
400584-F	MOM-OFF-MOM	2	16	250 VAC	6 x Faston 6,3	IP40	10
400584.01	MOM-OFF-MOM	2	16	250 VAC	6 x Faston 6,3	IP40	10

INTERRUTTORI A BASCULA APEM® BIPOLARI



400572



400573




400574

Cod.	APEM ref.	Poles		A	V	Connection Type	Note	IP Grade	
400430	KG472A2XXA21X1	2	MOM-OFF-MOM	10	12 VDC	6 x faston 6,3	-	IP65	15
400572	KG412A2XXA21	2	ON-OFF	10	12 VDC	6 x faston 6,3	-	IP65	15
400573	KG412A2EXDA243X	2	ON-OFF	10	12 VDC	6 x faston 6,3	1 x green LED	IP65	1
400574	MG492A2DDA2866	2	ON-OFF-ON	10	12 VDC	6 x faston 6,3	2 x red LED	IP65	1

JOYSTICK



2 ASSI CON PULSANTE



Cod.	Cod. Apem		A	V	Conn. Type	IP Grade			
400402	1D16J1500	1 x MOM	6 A	250	12 x solder	IP67	1		
400422	1D15D1500	-		VAC		IP67	1		
400636	HF-52S10	Joystick Analog. 3 Assi 2 Puls.				IP67	1		
400641	HF45S10	Joystick Analog.3 Assi 2 Puls.				-	1		
400636.01	505-442	Cavo Colleg. X Joystick Analog.				IP67	1		

Cod.	Cod. Apem		A	V	IP Grade	
400808	8BF2CBB7500	2 Axis 2 Poles	1	125VDC	IP65	1
400809	8BE2CBB7500	2 Axis 1 Pole	1	125VDC	IP65	1

- Temperatura di utilizzo -55°C e 85°C
- Materiale: lega di alluminio o materiale termoplastico
- Operating temperature -55 °C and 85 °C
- Material: aluminium alloy or thermoplastic



Cod.	Otto ref.	A	V		IP Grade	
400624	T4-CG2112	1	28 VDC	joystick 4 cont.	IP64	1

ROLLER TECNORD®





MINI 2 ASSI



Cod.	Tecnord ref.	A	V		IP Grade	
406837	Roller Tecnord	25mA	8÷32VDC	single channel	IP68	1

MANIPOLATORI COMEPI®



Ø 22mm



Cod.	COMEPI ref.	Functions	Mantained	Momentary	A	V			IP Grade	
400416	ECX1520	4	-	ABCD	2,8	24 VDC	48 mm	79 mm	IP65	5
400416.01	ECX1550	4	-	ABCD				79 mm		5
400423	ECX1521	4	A	BCD				79 mm		5
400427	ECX1522	4	AB	CD				79 mm		5
400438	ECX1523	4	ABC	D				79 mm		5
400442	ECX1524	4	ABCD	-				79 mm		5
400408	ECX1510	2	-	AB	2,8	24 VDC	48 mm	79 mm	IP65	5
400408.01	ECX1540	2	-	AB				79 mm		5
400431	ECX1511	2	A	B				79 mm		5
400431.01	ECX1541	2	A	B				79 mm		5
400449	ECX1512	2	AB	-				79 mm		5
400449.01	ECX1542	2	AB	-				79 mm		5

PULSANTI D'EMERGENZA APEM®

Ø 16mm



Foratura pannello
Drilling mask



Cod.	APEM ref.	Description					
400520	A01ESSP1	Momentary					1
400649	A01ES-DM + A0150B-D	Emergency + cont. unip.					1
400654	A01ES-DM+A01154B-D	Emergency + cont. bip.					1

Cod.	APEM ref.	Description	A	V	IP Grade	
400519.01	A0154B-D	Bipolar	6	250 VAC	IP65	1
400520.02	A0151B	Unipolar	6	250 VAC	IP65	1

Cod.	IEC ref.	Description	Ø button (mm)	V	IP Grade	
400657	XA1E-BV3U02R	Bipolar	16	250 VAC	IP65	1

PULSANTI D'EMERGENZA COMEPI®

Ø 22mm



Cod.	COMEPI ref.	Description	Color	Ø button (mm)	IP Grade	
400457	ECX 1131	with latch, twist to release	Red	40	IP65	10
400488.01	ECX 1135	momentary	Red	40	IP65	10
400488	ECX 1137	momentary	Red	60	IP65	10

ACCESSORI COMEPI®

Ø 22mm

Cod.	COMEPI ref.	Description	
400538	ECX1850	Nameplate 30x48 mm	10
400539	ECX1651	"EMERGENCY STOP" sticker	10



400538



400539

COMEPI® PULSANTI Ø22mm



Cod.	COMEPI ref.	Description	Color	IP Grade	
400453	ECX 1111	momentary pushbutton		IP65	20
400453-B	ECX 1110	momentary pushbutton			20
400453-G	ECX 1112	momentary pushbutton			20
400521	ECX 1100	flat button, momentary pushbutton			20
400521-R	ECX 1101	flat button, momentary pushbutton			20
400521-G	ECX 1102	flat button, momentary pushbutton			20
400454	ECX 1706	silicone protection cap		IP65	50

COMEPI® SELETTORI Ø22 mm



Cod.	COMEPI ref.	Description	Color	IP Grade	
400436	ECX1241	momentary, red		IP65	20
400436-G	ECX1242	momentary, green		IP65	20
400532	ECX1252	2 pos., maintained		IP65	20
400533	ECX1261	3 pos., maintained		IP65	20
400516	ECX1300	2 positions, maintained		IP65	20
400421	ECX1251	2 pos., maintained		IP65	20
400537	ECX1320	3 pos., maintained		IP65	20
400542	ECX1330	3 pos., momentary w/ center return		IP65	20
400643	ECX1340	3 pos., momentary w/ left return		IP65	20
400511	ECX1310	2 pos., momentary		IP65	20
400409	ECX1430	key selector, 2 positions, with right return			20
400479	ECX1420	key selector, 2 positions, maintained			20
400586	ECX1470	key selector, 3 positions, maintained			20
400479-K	G.513	spare key for key selector			2
400421.01	ECX1050	lampholder w/support base		IP20	20
400213	ATBA.9.23.12	12 V light bulb (12 V - 2 W)			20

CONTATTI E BASE COMUNE COMEPI®

Ø 22mm PER METALLO



400455



400411



400412



400421



400455.01



400411-PLT



400412-PLT



400421.02

Cod.	COMEPI ref.	Description	A	V	IP Grade	
400455	ECX 1029	support base			IP65	25
400411	ECX 1040	contact element (IP20) NO	2,8	24 VDC	IP65	100
400412	ECX 1030	contact element (IP20) NC			IP65	100
400421	ECX 1251	selector, 2 positions, maintained	2,8		IP65	20
400455.01	ECX 3029A	plastic support base for metal-body selectors			IP65	25
400411-PLT	ECX 1040N	contact element NO	2,8	24 VDC	IP65	100
400412-PLT	ECX 1030N	contact element NC			IP65	100
400421.02	ECX 3055N24-L	24 V white LED			IP65	20

SERIE PLT COMEPI®

Ø 22mm



400453-PLT



400521-PLT



400454



400421-PLT



400479-PLT



400479-K



400457-PLT
400488-PLT



400457.01-PLT
400488.01-PLT

Cod.	COMEPI ref.	Description	Color	A	V	IP Grade	
400450-PLT	ECX 4201	momentary push button				IP65	20
400453-PLT	ECX 3111	momentary push button				IP65	20
400521-PLT	ECX 3100	momentary push button - flat				IP65	20
400646-PLT	ECX 4012	green light pushb. with guard				IP65	20
400454	ECX 1706	silicone protection cap	-			IP65	20
400421-PLT	ECX 3251	selector, 2 positions, maintained				IP65	20
400479-PLT	ECX 3420	key selector, 2 positions, maintained				IP65	20
400479-K	G.513	spare key for key selector				IP65	2
400457-PLT 400488-PLT	ECX 3131	with latch, twist to release, ø 40 mm				IP65	10
400457.01-PLT	ECX 4580	with latch, twist to release, ø 40 mmPLT				IP60	10
400652-PLT	ECX 4226	Illuminated mushroom button ø40				IP65	20
400488-PLT	ECX 3137	momentary, ø 60 mm				IP65	10
400488.01-PLT	ECX 3135	momentary, ø 40 mm				IP65	10

SERIE PLT COMEPI®

Ø 22mm



Cod.	COMEPI ref.	Description	Color	A	V	IP Grade	
400455-PLT	ECX 3029	plastic support base for plastic-body selectors serie30				IP65	25
400455.01-PLT	ECX 4029	plastic support base for plastic-body selectors serie40					25
400411							
400411-PLT	ECX 1040N	contact element NO		2,8	24 VDC	IP65	100
400412							
400412-PLT	ECX 1030N	contact element NC		2,8	24 VDC	IP65	100
400424	ECX 3055N-12L	light selector lamp holder		-	12 VDC	IP65	20
400421.02	ECX 3055N-24L	24 V white LED		2,8	24 VDC	IP65	20
400421.02-R	ECX 3051N-24	24 V red LED		2,8	24 VDC	IP65	20
400647	ECX1608	Tightening wrench					20

COMEPI® UNITA' DI COMANDO

Technical Data

Standards	Devices conform with IEC 947-5-1 and EN 60947-5-1 standards
Certifications, Approvals	UL - CSA - IMQ
Air temperature near the device -during operation / for storage	-25...+70 °C -40...+80 °C
Enclosure material	Chromium plated zamak
Protection against electrical shock (according to IEC 536)	Class I
Mechanical durability	1x10 ⁶ pushbuttons, selectors and joysticks 3x10 ⁵ emergency mushrooms
Positive opening operation (according to IEC 947-5-1)	All functions incorporating an NC contact are positive opening operation
Rated insulation voltage Ui -according to IEC 947-1 and EN 60947-1 -according to UL 508 and CSA C22-2 n°14	660V (degree of pollution 3) A300, Q300
Rated impulse withstand voltage Uimp (IEC 947-1 and EN 60947-1)	6 KV
Conventional free air thermal current Ith (according to IEC 947-1 and EN 60947-1) 0 < 40 °C	10 A
Short-circuit protection Ue < 500 Vac - gG (gl) type fuses	10 A
Operation frequency	3600 cycles / h
Initial resistance between contacts	≤25 mΩ
Connecting terminals	On screw with non loosable plate clamp
Connecting terminals	0,75...2,5 mm ²
Terminal marking	according to EN 50013

LAMPS, LEDS, FUSES, AND LAMP HOLDERS constitute the complete visual signaling and circuit protection system, designed to instantly monitor the operating status of the system. A range of essential accessories to safeguard the electrical architecture against overloads and ensure perfect visibility of on-board functions.



LAMPADE

pag. 70



FUSIBILI

pag. 72



PORTAFUSIBILI

pag. 73



CONNETTORE SAE

pag. 75

LAMPADE A FILAMENTO E LED

Lampade a filamento e LED colorati per montaggio su apposite sup-
porti. Connettori con morsettiere a innesto rapido o a faston 6,3 mm.

Filament lamps and coloured LEDs for mounting on specific supports.
Connectors with plug-in terminal boards or 6,3 mm faston.



401573-G



401570



401568



400220



400214



401516.01





Cod.	Incand./LED	Color	V	ø (mm)	L (mm)	IP grade	
400210	LED		12 VDC	10	250	IP65	50
400210.01	Incandescent		24 VDC	10	250	IP65	50
400209	LED		12 VDC	10	250	IP65	50
400211	Incandescent		24 VDC	10	250	IP65	50
400212	Incandescent		24 VDC	10	250	IP65	50
400212.01	LED		12 VDC	10	250	IP65	50
401573	LED		12 VDC	12	200	IP67	10
401573-G	LED		12 VDC	12	200	IP67	10
401570	LED		12 VDC	6	200	IP64	25
401570-R	LED		12 VDC	6	200	IP64	25
401568	LED		12 VDC	6	200	IP67	25
401568-R	LED		12 VDC	6	200	IP67	25
400220-OR	Incandescent		28 VDC	7,5	160	IP67	50

Cod.	Incand./LED	Color	V	Faston conn.	Plug-in conn.	
400214	Incandescent		12 VDC	•		50
401517.01	LED		12 VDC		•	50
401516.01	LED		12 VDC		•	50
401516.01-24V	LED		24 VDC		•	50

PORTALAMPADE COMEPI

Ø22 MM DA INCASSO



Cod.	COMEPI ref.	Description	Color	V	IP Grade	
400217	ECX 1053	PANEL LAMP HOLDER, GREEN		12	IP20	20
400217-Y	ECX 1052	PANEL LAMP HOLDER, YELLOW				20
400217-BL	ECX 1054	PANEL LAMP HOLDER, BLUE				20
400217-R	ECX 1051	PANEL LAMP HOLDER, RED				20
400225	ECX 2051-24L	PANEL LAMP HOLDER, RED "LED"		24	IP20	15
400225-G	ECX 2052-24L	PANEL LAMP HOLDER, GREEN "LED"		24		15
400226	ECX 2052-12L	PANEL LAMP HOLDER, GREEN "LED"		12		15
400226-BL	ECX 2054-12L	PANEL LAMP HOLDER, BLU "LED"		12		15
400213	ATBA.9.23.12	12 V LIGHT BULB (12 V - 2 W, NOT INCLUDED)		12	IP20	20
400223-R	Q22PP1BPMHR12E	PANEL LAMP HOLDER, RED, INTERMITTENT		12		10
400227	ECX 2071-12R	SIGNAL ACOUSTIC LIGHT FLASHES 12V		12	IP20	20
400227.01	ECX 2071-24R	SIGNAL ACOUSTIC LIGHT FLASHES 24V		24		20

FUSIBILI



Dispositivi di protezione elettrica, salvaguardando componenti e impianti da eventuali danni. Sono utilizzati nei box per garantire la sicurezza e l’affidabilità del sistema elettrico.

Electrical protection devices designed to safeguard components and electrical systems from potential damage. They are used in control boxes to ensure the safety and reliability of the electrical system.



Fuse (A)	 (5x20)	 (6x32)		 STD	 MAXI	 MINI	 MINIVAL LOW PROFILE	
1	-	-	-	400302	-	-	-	100
2	400356	400360	-	400364	-	400364.02	-	100
3	-	-	-	400363	-	400363.02	-	100
3,15	400357	-	-	-	-	-	-	100
4	400380	-	-	-	-	400382.02	400380.03	100
5	400353	400360-5A	-	400362	-	400362.02	-	100
7,5	-	-	-	400379	-	400379.02	400379.03	100
8	400352	-	-	-	-	-	-	100
10	-	400351	-	400358	-	400358.02	400358.03	100
15	400355	400370	-	400366	-	400366.02	400366.03	100
16	400376	-	-	-	-	-	-	100
20	-	400367	-	400361	400361.01	400361.02	-	100
25	-	400373	-	400369	400369.01	400369.02	-	100
30	-	400368	400381-30A	400374	400374.01	400374.02	-	100
40	-	-	400372	400377	400377.01	-	-	100
60	-	-	-	-	400305.01	-	-	100
100	-	-	400807	-	-	-	-	100



Es. di applicazione
Application example



Es. di applicazione
Application example

PORTAFUSIBILI



Componenti per l'alloggiamento e il collegamento sicuro dei fusibili all'interno del circuito elettrico. Facilitano la sostituzione dei fusibili e contribuiscono alla protezione dell'impianto in ambienti soggetti a vibrazioni e condizioni gravose.

Components designed to securely house and connect fuses within the electrical circuit. They facilitate fuse replacement and contribute to protecting the electrical system in environments exposed to vibrations and harsh operating conditions.

400303
10 A
250 V



10 pz.

400309
16 A
250 V



10 pz.

400314
10 A
250 V
Bakelite




10 pz.

400301
15 A
250 V




10 pz.

400313
125 A
12-24 V



10 pz.

400315 "MIDI"
150 A
32 V



10 pz.

400365
40 A
12-80 V




10 pz.

400312
40 A
12-50 V



10 pz.


400308
30 A
12-24 V



10 pz.

UL - 12 AWG Cable

400308.03
40 A
12-24 V



10 pz.

UL - 12 AWG Cable


400308.01
80 A
12-24 V



10 pz.

UL - 8 AWG Cable

400308.02
30 A
12-24 V



10 pz.

UL - 12 AWG Cable



Dal 2027

PORTAFUSIBILI PRODUZIONE SALVARANI®

NEW



Portafusibile stagno progettato per la protezione di linee elettriche e cablaggi su macchine agricole, barre da diserbo, atomizzatori e macchine movimento terra.

Realizzato con materiali termoplastici ad alta resistenza termica e meccanica, assicura un isolamento sicuro e una lunga durata nel tempo. Dotato di cappuccio di chiusura ermetico, protegge efficacemente il fusibile da fango, umidità, polvere, vibrazioni e agenti chimici.


Costampato presso Salvarani; possibilità di utilizzare cavo singolo o cordine.

Waterproof fuse holder designed for the protection of electrical lines and wiring harnesses on agricultural machinery, spray booms, orchard sprayers, and earthmoving equipment.


Made from thermoplastic materials with high thermal and mechanical resistance, it ensures safe insulation and long-term durability. Equipped with an airtight protective cap, it effectively shields the fuse from mud, moisture, dust, vibrations, and chemical agents.

Overmolded at Salvarani; option to use either a single cable or individual wires.

Parametro	Dettaglio Tecnico
Compatibilità Fusibile	A lama tipo ATO / ATC (Standard)
Sezione Cavo	1,5 mm ² o 2,5 mm ²
Tensione Nominale	12V DC / 24V DC
Corrente Max Supportata	Fino a 30A
Materiale Corpo	Termoplastici ad alta resistenza termica e meccanica
Materiale Contatti	Ottone stagnato ad elevata conducibilità
Applicazioni	Irrorazione, diserbo, macchine agricole, movimento terra, cablaggi 12V/24V




910219-C.01



Dal 2027



CONNETTORE SAE PRODUZIONE SALVARANI®




Connettore rapido polarizzato tipo SAE precablato, progettato per la connessione e lo scollegamento rapido di linee elettriche ausiliarie su macchine agricole, barre da diserbo, atomizzatori e macchine movimento terra.

Realizzato con corpo flessibile ed ergonomico in materiale termoplastico ad elevata resistenza meccanica e termica, garantisce un accoppiamento saldo e una conducibilità elettrica ottimale. La conformazione polarizzata (maschio/femmina invertiti) previene l'inversione di polarità durante il collegamento.

Pre-wired polarized SAE-type quick connector, designed for rapid connection and disconnection of auxiliary electrical lines on agricultural machinery, spray booms, orchard sprayers, and earthmoving equipment.

Built with a flexible and ergonomic body made of thermoplastic material with high mechanical and thermal resistance, it ensures a firm coupling and optimal electrical conductivity. The polarized configuration (reverse male/female) prevents polarity reversal during connection.


Parametro	Dettaglio Tecnico
Tipo Connettore	SAE a 2 poli (Polarizzato)
Tensione Nominale	1,5 mm ² o 2,5 mm ²
Sezione Cavo / Terminali	12V DC / 24V DC
Materiale Corpo	Termoplastici ad alta resistenza termica e meccanica
Materiale Contatti	Ottone ad alta conducibilità
Applicazioni	Collegamenti rapidi 12V/24V, barre da diserbo, cablaggi ausiliari



FINECORSA

I **FINECORSA** sono interruttori di sicurezza professionali dedicati al controllo di posizione, al rilevamento di finecorsa meccanici e alla gestione dei cicli di lavoro. Assicurano una precisione millimetrica e un'elevata resistenza meccanica, risultando fondamentali per l'automazione e la sicurezza operativa delle attrezzature.

LIMIT SWITCHES are professional safety switches dedicated to position control, mechanical limit detection, and work cycle management. They ensure millimetric precision and high mechanical strength, making them fundamental for the automation and operational safety of equipment.



F



FINECORSA COMEPI


pag. 78



FINECORSA PIZZATO

pag. 79

FINECORSA COMEPI®



400491



400492



400582

400582.02



400500



400583




400583.01

400583.02



Cod.	Comepi Ref.	Body material	Type	Contact type	Size (A x B)	A	V	 Optional	IP Grade	
400491	AP1T14Z11	technopolimer	rod with cover	NO + NC	53 x 30,3	6	24 VDC	PG 13,5	IP65	1
400491.02	AP1T14W20	technopolimer	rod with cover	2 NO	53 x 30,3	6	24 VDC	PG 13,5	IP65	1
400491.01	AM1F11Z11	metal	rod with cover	NO + NC	53 x 30,3	6	24 VDC	PG 13,5	IP66	1
400492	AP1T35Z11	technopolimer	with metal head	NO + NC	53 x 30,3	6	24 VDC	PG 13,5	IP65	1
400494.01	AP1T53Z11		plastic wheel with adjustable arm							
400582	AP1T43Z11	technopolimer	metal wheel with arm	NO + NC	53 x 30,3	6	24 VDC	PG 13,5	IP65	1
400582.01	AM1F43Z11	metal	metal wheel with arm	NO + NC	53 x 30,3	6	24 VDC	PG 13,5	IP66	1
400582.02	AP5F43Z11	technop.+steel	metal wheel with arm	NO + NC	53 x 30,3	6	24 VDC	M20x1,5	IP66	1
400500	AP1T98Z11A	technopolimer	with ring	NO + NC	53 x 30,3	6	24 VDC	PG 13,5	IP65	1
400583	AP1T13X11	technopolimer	rod with wheel	NO + NC	53 x 30,3	6	24 VDC	PG 13,5	IP65	1
400583.01	AM1F12Z11	metal	rod with wheel	NO + NC	53 x 30,3	6	24 VDC	PG 13,5	IP66	1
400583.02	AP5F12Z11	metal	rod with wheel	NO + NC	53 x 30,3	6	24 VDC	M20x1,5	IP66	1

FINECORSA COMEPI®



400490



400599



400651



400439



400439-3,0

Cod.	Comepi Ref.	Body material	Type	Contact type	Size (A x B)	A	V	 Optional	IP Grade	
400490	BM1E93Z11	metal	multidirectional - spring	NO + NC	76,5 x 40	6	24 VDC	PG 13,5	IP65	1
400490.01	BM1E62Z11	metal	unidirectional - spring	NO + NC	76,5 x 40	6	24 VDC	PG 13,5	IP66	1
400599	EM1G24ZU	metal	rod with wheel	NO + NC	31,5 x 40	2,8	24 VDC	1m 5x0,75 cable	IP67	1
400600	EM1G12ZU	metal	rod with wheel	NO + NC	31,5 x 40	2,8	24 VDC	1m 5x0,75 cable	IP67	1
400651	EM1G42ZU	metal	leva rotel	NO + NC	31,5 x 40	2,8	24 VDC	1m 5x0,75 cable	IP67	1
400644	EM1G11Z020U	metal	pist.	NO + NC	31,5 x 40	2,8	24 VDC	1m 5x0,75 cable	IP67	1
400439	MP6123M	Interruttore pulsante a Pedale U/Conn. M8			NO+NC	4A	24 VDC	M8	IP40	1
400439-3,0	XX3D030SM	Cavo M8 3p. per Pulsante a Pedale						M8	IP65	1

FINECORSA PIZZATO®




400494



400513

Cod.	Pizzato Ref.	Body material	Type	Contact type	Size (A x B)	A	V	 Optional	IP Grade	
400494	FD535	metal	plastic wheel with adjustable arm	NO + NC	60 x 40	3	24VDC	PG 13,5	IP67	1
400513	FC315	metal	rod with wheel	NO + NC	40 x 45,5	3	24VDC	PG 11	IP67	1

Panel-mounted and/or flying **CONNECTORS FOR ELECTRICAL APPLICATIONS**, completed by dedicated protective boots and accessories. They allow quick, orderly, and stable connections, protecting junction points from continuous traction, moisture, and heavy mechanical stress during field activities.





CUFFIE E CALOTTE SALVARANI®

pag. 84



DEUTSCH®

pag. 88



TYCO®

pag. 92



AMPHENOL®

pag. 95



SOURIAU®

pag. 96



ITT®

pag. 97

BUCANNER®

pag. 99



CONNETTORI MOLEX®

pag. 99



WEATHER - PACK®

pag. 100



METRI - PACK®

pag. 100



FASTIN - FASTON®

pag. 101



TIPO JST®

pag. 101





FCI serie SICMA®

pag. 102



WEIDMULLER®

ILME

pag. 103



CONNETTORI

CIRCOLARI BINDER®

pag. 104



CONNETTORI ATAM®

per Elettrovalvole

pag. 105



CONNETTORI DI

POTENZA

pag. 108



MORSETTI

PUNTALINI

pag. 109



CUFFIE PER DEUTSCH® IN EPDM

PRODUZIONE SALVARANI®


- temperatura di impiego $-45 \div +130$ °C;
 - buone/ottime proprietà meccaniche;
 - ottima resistenza ai raggi UV;
 - ottimo a contatto con ozono, agenti atmosferici, acqua, soluzioni saline, basi minerali forti e soluzioni derivate, olii e grassi vegetali e animali.
- operating range -45°C to 130°C ;
 - excellent mechanical features;
 - high UV radiation resistance;
 - protection against ozone, weathering, water, saline solutions, strong mineral bases and derivate, greases and oils.

serie "DT"/ "DTM"

DEUTSCH




serie "DT"



Pag. 86

Cod.	Model	Note	#	
406186.01 406185.01	Deutsch M.p.F. Deutsch F.p.M.	Cable ø 5,5 - Sleeving ø 7	2	10
406183.01 406184.01	Deutsch M.p.F. Deutsch F.p.M.	Cable ø 6 - Sleeving ø 7	3	10
406210.01 406297.01	Deutsch M.p.F. Deutsch F.p.M.	Cable ø 6,8 - Sleeving ø 10	4	10
406202.01 406203.01	Deutsch M.p.F. Deutsch F.p.M.	Cable ø 9 - Sleeving ø 11,5	6	10
406211.01 406301.01	Deutsch M.p.F. Deutsch F.p.M.	Cable ø 9,5 - Sleeving ø 11	8	10
406187.01 406188.01	Deutsch M.p.F. Deutsch F.p.M.	Cable ø 10,5 - Sleeving ø 12	12	10

serie "DTM"



Pag. 86


Cod.	Model	Note	#	
406733.01 406737.01	Deutsch DTM M.p.F. Deutsch DTM F.p.M.	Cable ø 6,3 - Sleeving ø 7	4	10
406734.01 406738.01	Deutsch DTM M.p.F. Deutsch DTM F.p.M.	Cable ø 9 - Sleeving ø 11,5	6	10
406736.01 406740.01	Deutsch DTM M.p.F. Deutsch DTM F.p.M.	Cable ø 10,5 - Sleeving ø 12	12	10



CUFFIE PER TYCO® IN EPDM


PRODUZIONE SALVARANI®

Mate-n-lok



Cod.	Model	Note	#	
406481	Tyco Mate-n-lok	Cable ø 6÷9 mm	9	10
406302	Tyco Mate-n-lok	Cable ø 7÷11 mm	12	10
406319	Tyco Mate-n-lok	Cable ø 12÷15 mm	15	10

Mate-n-lok



Cod.	Model	Note	#	
406499	Tyco Mate-n-lok	Cable ø 14 mm	12	10




CUFFIE PER IN EPDM PRODUZIONE SALVARANI®

Sicma "FCI"



Pag. 100




Cod.	Model	Note	#	
406243.02	SICMA FCI	Cable ø max 25 mm	24	25
406243.03	SICMA FCI	Cable ø 16÷21 mm	24	25

Fastin / Faston



Pag. 99




Cod.	Model	Note	#	
406305	Fastin-Faston	Cable ø 7÷10 mm	2	100
406306	Fastin-Faston	Cable ø 7÷10 mm	4	100

ITT



Pag. 97



Cod.	Model	Note	#	
406496	ITT 24 POLI M.p.F.	Cable ø 14,5÷18 mm	24	10
406497	ITT 24 POLI F.p.M.	Cable ø 14,5÷18 mm	24	10
406497.01	ITT 24 POLI F.p.M. LARGO	Cable ø 21÷26 mm	24	10



CALOTTA SERRACAVO

PRODUZIONE SALVARANI®


- Calotta in tecnopolimero caricato vetro;
- temperatura di impiego da -30°C a +125°C;
- buone/ottime proprietà meccaniche;

- glass-filled polymer backshell
- operating range from -30°C to 125°C
- excellent mechanical features;

Tyco "CPC"



Pag. 95




406261.03

Cod.	Model	 mm	 mm	#	SIZE		
406261.03	Serracavo cil. corto	PG 9	4÷8	46	4	11	1
406272.03	Serracavo cil. corto	PG 11	5÷10	52	9	13	1
406037.03	Serracavo cil. corto	PG 16	10÷14	63	14/16	17	1
406032.03	Serracavo cil. corto	M 25x1,5	11÷17	65	24/37	23	1

Souriau

Pag. 95



406080.03

406242.04

Cod.	Model	 mm	 mm	#		
406080.03	Souriau/ITT serie UTG	PG 11	5÷10	54	8	1
406104.03	Souriau/ITT serie UTG	PG 13,5	6÷12	54	12	1
406194.03	Souriau/ITT serie UTG	M 25x1,5	11÷17	63	19	1
406357.03	Souriau/ITT serie UTG	M 25x1,5	11÷17	64	23	1
406078.03	Souriau/ITT serie UTG	PG 21	13÷18	70	28	1
406242.03	Souriau/ITT serie UTG	PG 29	18÷25	76	48	1

Cod.	Model	 mm	 mm	#		
406242.04	Calotta ITT size 24		27,5	64,5	48	1



CONNETTORI DEUTSCH®

serie DT/DTP - IP67

Contatti in rame nickelato perfilati di diametro massimo AWG16 (1,5mm²).

- materiale termoplastico con aggancio a scatto;
- guarnizioni in silicone per una maggior resistenza all'umidità (IP68);
- range di funzionamento da -55°C a +125°C ;
- corrente massima 13A (AWG20) @ 125°C continui;
- contatti inseribili ed estraibili manualmente;
- cappucci protettivi in PVC (optional).

Nickel-plated copper contacts for wires up to 1,5 mm² (AWG 16).

- thermo-plastic material with snap coupling
- silicon seals for higher humidity resistance (IP68)
- operating range from -55°C to 125°C
- 13A maximum current (AWG 20) at continuous 125°C
- contacts can be inserted and removed manually
- PVC protection covers (optional)

Cod.	Deutsch ref.	#	
	Salvarani product	2	10
		3	10
		4	10
		6	10
		8	10
		12	10
	406010	1	10
	406309	1	10
	406327	2	10
	406483	4	10
	406093.01	2	10
	406425	2	10
	406206.01	4	10
	406792	4	10
	406186	2	10
	406184	3	10
	406297	4	10
	406203	6	10
	406301	8	10
	406188	12	10
	406184-BK	3	10
	406297-BK	4	10
	406203-BK	6	10
	406301-BK	8	10
	406188-BK	12	10
	406093	2	10
	406089	3	10
	406167	3 a Y	10
	406206	4	10
	406085	6	10
	406180	8	10
	406081	12	10
	406780	12	10
	406089.02	3	10
	406430	8	10
	406081.01	12	10
	406081.02	12	10
	406096	2	10
	406327.01	2	10
	406091	3	10
	406208	4	10
	406483.01	4	10
	406087	6	10
	406182	8	10
	406084	12	10

Cod.	Deutsch ref.	#	
	Salvarani product	2	10
		3	10
		4	10
		6	10
		8	10
		12	10
	406830	1	10
	406310	1	10
	406422	2	10
	406424	4	10
	406207.01	4	10
	406185	2	10
	406867	2	10
	406183	3	10
	406210	4	10
	406202	6	10
	406211	8	10
	406187	12	10
	406185-BK	2	10
	406183-BK	3	10
	406210-BK	4	10
	406202-BK	6	10
	406211-BK	8	10
	406187-BK	12	10
	406094	2	10
	406094.01	2	10
	406094.02	2	10
	406090	3	10
	406042	3	10
	406207	4	10
	406086	6	10
	406086.02	6	10
	406179	8	10
	406082	12	10
	406765	12	10
	406794	12	10
	406765.03	12	10
	406715	18	10
	406095	2	10
	406095.01	2	10
	406422.01	2	10
	406092	3	10
	406042.01	3	10
	406209	4	10
	406424.01	4	10
	406088	6	10
	406088.02	6	10
	406181	8	10
	406083	12	10
	406094.01-LED	2	10
	406095-L12V	2	10
	406095-L24V	2	10

CONNETTORI DEUTSCH®

serie HDP/HD - IP67

Disponibili in versione da 31 contatti. Contatti in rame nickelato per fili di diametro massimo AWG16 (1,5mm²). Utilizza i contatti Deutsch della serie DT e connettori di potenza specifici.

- connettore in robusto materiale termoplastico;
- guarnizioni in silicone per una maggior resistenza all'umidità (IP67);
- range di funzionamento da -55°C a +125°C ;
- corrente massima 7,5A (AWG20), 13A (AWG20) @ 125°C continui;

31 contacts version available. Nickel-plated copper contacts for wires up to 1,5 mm² (AWG 16). It uses Deutsch DT series contacts and specific power contacts.

- thermo-plastic material;
- silicon seals for higher humidity resistance (IP67);
- operating range from -55°C to 125°C;
- 7.5A maximum current (AWG 16), 13A at continuous 125°C (AWG20);

Cod.	Deutsch ref.	#	
	406751 HDP24-18-14SE-L017	14	1
	406758 HDP24-18-14PE-L017	14	1
	406429 HDP24-24-19PE	19	1
	406731 HDP24-24-18-PN	18	1
	406435 HDP24-24-21-PN	21	1
	406757 HDP24-24-21PN-L017	21	1
	406428 HDP24-24-23SN	23	1
	406270 HDP24-24-31-PT	31	1
	406442 HDP24-24-31-SE	31	1
	406825 HDP24-24-47PE	47	1
	406770 HD34-18-8PN	8	1
	406702 HD34-24-91PN	9	1
	406769 HD34-18-14PN	14	1
	406741 HD34-24-19PN	19	1
	406720 HD34-24-23PN-059	23	1
	406448 HD34-24-31PE	31	1
	406270.01 2414-001-2486	-	1
	406270.02 2411-001-2405	24	1
	406270.03 112263-90	24	1
	406769.03 114020-90	18	1
	406464 HDC16-9	tappo	1
	406784 HDC36-18	tappo	1

Cod.	Deutsch ref.	#	
	406851 HD16-3-96S	3	1
	406749 HDP26-18-14SE-L017	14	1
	406750 HDP26-18-14PE-L017	14	1
	406280 HDP26-24-18-SN	18	1
	406427 HDP26-24-19SE	19	1
	406434 HDP26-24-21-SE	21	1
	406756 HDP26-24-21SN-L017	21	1
	406269 HDP26-24-31-ST	31	1
	406443 HDP26-24-31-PE	31	1
	406836 HDP26-24-47-SE	47	1

Cod.	Deutsch ref.	#	
	406851.01 M902-2132	3	1
	406851.02 M902-2042	3	1
	406694 HD36-18-8SN	8	1
	406695 HD36-18-14SN	14	1
	406446 HD36-24-23SE	23	1
	406719 HD36-24-23SN-059	23	1
	406400 HD36-24-31SE	31	1
	406427.01 HD30-24BT-BK	cuffia	1
	406783 HDC34-18	tappo	1
	406447 HDC-34-24	tappo	1
	406696 0428-204-1890	HD30	1
	406696.01 0409-201-1800	HD30	1
	406752 2428-016-1805	HDP	10
	406755 2428-010-2405	HDP	10

	BL-406524 1060160122	0,75-1,5	100
	406524 1060160122	0,75-1,5	4000
	BL-406586 1060160622	0,5-1,0	100
	406586 1060160622	0,5-1,0	4000
	BL-406584 1060161222	1,0-2,5	100
	406584 1060161222	1,0-2,5	3200
	BL-406655 1060-12-0166	2,0-4,0	100
	406655 1060-12-0166	2,0-4,0	2500
	406616 0460-202-16141	0,5-1,0	10
	406625 0460-204-12141	2,0-3,0	10
	406652 0460-204-0490	13,0-16,0	10
	406577 0460-204-08141	5,0-8,0	10

	BL-406525 1062160122	0,75-1,5	100
	406525 1062160122	0,75-1,5	4000
	406620 1062140122	0,8-2,0	4000
	BL-406572.01 1062-12-0166	2,0-4,0	100
	406572.01 1062-12-0166	2,0-4,0	2500
	406868 1062-12-0222	4,0-6,0	2000
	BL-406587 1062160622	0,5-1,0	100
	406587 1062160622	0,5-1,0	4000
	BL-406585 1062-16-1222	1,0-2,5	100
	406585 1062161222	1,0-2,5	3200
	406679 0462-201-16141	0,5/1,5	10
	406572 0462-203-12141	2,0-3,0	10
	406576 0462-203-08141	5,0-8,0	10
	406608 0462-203-04141	13-16	10

CONNETTORI DEUTSCH®

serie DTM - IP67

- materiale termoplastico con aggancio a scatto;
- guarnizioni in silicone per una maggior resistenza all'umidità (IP68);
- range di funzionamento da -55°C a +125°C ;
- corrente massima 7,5A @ 125°C continui;

- thermo-plastic material with snap coupling;
- silicon seals for higher humidity resistance (IP68);
- operating range from -55°C to 125°C;
- 7,5A maximum current at continuous 125°C.



Cod.	Deutsch ref.	#	
406737.01	Salvarani product	4	10
406738.01		6	10
406740.01		12	10



Cod.	Deutsch ref.	#	
406733.01	Salvarani product	4	10
406734.01		6	10
406736.01		12	10



Cod.	Deutsch ref.	#	
406291	DTM04-2P	2	10
406293	DTM04-3P	3	10
406296	DTM04-4P	4	10
406288	DTM04-6P	6	10
406744	DTM04-8P	8	10
406190	DTM04-12PA	12	10
406291.01	WM2P	2	10
406293.01	WM3P	3	10
406296.01	WM4P	4	10
406288.01	WM6P	6	10
406744.01	WM8P	8	10
406191	WM12P	12	10
406323	DTM2P-BT	2	10
406477	DTM3P-BT	3	10



Cod.	Deutsch ref.	#	
406292	DTM06-2S	2	10
406294	DTM06-3S	3	10
406295	DTM06-4S	4	10
406290	DTM06-6S	6	10
406724	DTM06-08SA	8	10
406189	DTM06-12SA	12	10
406189-B	DTM06-12SB	12	10
406189.01	DTM06-12SA-E007	12	10
406189-B.01	DTM06-12SB-E007	12	10
406292.01	WM2S	2	10
406294.01	WM3S	3	10
406295.01	WM4S	4	10
406290.01	WM6S	6	10
406724.01	WM8S	8	10
406192	WM12S	12	10
406322	DTM2S-BT	2	10



Cod.	Deutsch ref.	Section (mm²)	
406458	1028-034-1205	12	10



Cod.	Deutsch ref.	Section (mm²)	
406459	1028-015-1205	12	10



Cod.	Deutsch ref.	Section (mm²)	
BL-406546	1060200122	0,5-1	100
406546	1060200122	0,5-1	4000



Gold Series

Cod.	Deutsch ref.	Section (mm²)	
BL-406547	1062200122	0,5-1	100
406547	1062200122	0,5-1	4000
406547.01	1062200144	0,5-1	4000

CONNETTORI DEUTSCH®

serie DRC

Connettori per applicazioni critiche, con guarnizioni siliconiche.

- isolamento dielettrico 1500 VAC
- resistenza isolamento 1000 megaOhm
- temperatura d'esercizio -55 °C - +125 °C
- corrente massima 13A

Heavy duty connectors, with silicon seals

- dielectric insulation 1500 VAC
- insulation resistance 1000 megaOhm
- operating range from -55°C to 125°C
- 13A maximum current



Cod.	Deutsch ref.	#/Note	
406273	DRC16-24-SB	24	1
406420	DRC16-40SA	40	1
406433	DRC12-40PA	40	1
406649	DRC26-50S01	50	1
406361	DRC12-70PA	70	1
406421	DRC16-70SA	70	1
406273.01	DRC24BT	hood for 406273	1
406420.01	DRC40BT	hood for 406420	1
406421.01	DRC70BT	hood for 406421	1
406650	0528-001-5005	hood for 406649	1

ACCESSORI PER DEUTSCH®



Cod.	Deutsch ref.	Description	Serie	
406264.01	0413-204-2005	Plug for unused contacts	DTM	100
406264.02	0413-003-1605	Plug for unused contacts	HD	100
406264	114017	Plug for unused contacts	DT-HPD-DRC	100
406339	1011-310-0205	Mounting clip plastic	DT/DTM	10
406339.01	1027-003-1200	Mounting clip metallica	DT/DTM/DTP/DTDH	10
406838	1011-263-0405	Adapter for corrugated sleeving	DT06-4S	10
406045	1011-237-0405	Adap. X Sleeve Corr. C.deutsch 4P	DT04-4P	10
406853	1011-258-0205	Adatt.90° X Guaina Corr. Deutsch 2p	DT04-2P	10
406854	1011-266-0405	Adatt.90° X Guaina Corr. Deutsch 4p	DT04-4P	10
406855	1011-245-0805	Adatt. X Guaina Corr. Deutsch 8p	DT04-08PA	10
406856	1011-246-0805	Adatt.90° X Guaina Corr. Deutsch 8p	DT04-08PA	10
406857	1011-244-0805	Adatt.90° X Guaina Corr. Deutsch 8p	DT06-08SA	10
406884	1011-240-0605	Adatt.90° X Guaina Corr. Deutsch 6p	DT06-6S	10
406885	1011-236-0405	Adatt.90° X Guaina Corr. Deutsch 4p	DT06-4S	10

Cod.	Deutsch ref.	Description	Combined	
406703	1011-344-0205	Caps Connet.deutsch 2 Poli M.P.F	DT06-2S	10
406704	1011-345-0305	Caps Connet.deutsch 3 Poli M.P.F	DT06-3S	10
406705	1011-346-0405	Caps Connet.deutsch 4 Poli M.P.F	DT06-4S	10
406706	1011-347-0605	Caps Connet.deutsch 6 Poli M.P.F	DT06-6D	10
406707	1011-348-0805	Caps Connet.deutsch 8 Poli M.P.F	DT06-08S	10
406708	1011-349-1205	Caps Connet.deutsch 12 Poli M.P.F	DT06-12S DT16-15S/18S	10

CONNETTORI TYCO®

serie CPC

Disponibili nei modelli da 4 a 37 contatti (4, 16, 24, 37). Contatti in ottone con molle in acciaio per fili diametro AWG 18-16 (1-1,5mm²).

- connettore in termoplastica;
- corrente massima supportata 13A;
- range di funzionamento da -55°C a +125°C.

Available from 4 to 37 contacts (4, 9, 16, 24, 37) Brass contacts with steel springs for wires 1-1,5 mm² (AWG18-16).

- thermo-plastic connector;
- 13A maximum current;
- operating range from -55°C to 125°C.



Cod.	#	SIZE	 (mm)	
406261.03	4	11	PG 9	4÷8
406272.03	9	13	PG 11	5÷10
406037.03	14/16	17	PG 16	10÷14
406032.03	24/37	23	M 25x1,5	11÷17



Cod.	Tyco ref.	# /Note	
406379	206036/2	3	25
406379.01	206403/2	O-ring	100
406818	206061-1	4	25
406272	182922/1	9	1
406850	183079-1	9	1
406038	182916/1	16	1
406033	206838/1	24	1
406035	182918/1	37	1
406262	206429/1	4	1
406200	182926/1	37	1
406475	206903/2	4	1
406374	208680/1	24/37	1
406110	211870-2	SIZE 13	1
BL-406512	1-66098/8	0,75 ÷ 1,5 mm²	100
406512	1-66098/8	0,75 ÷ 1,5 mm²	4000 
406819	1-66359-4	18 ÷ 14	4000 
BL-000001	Kit Connett.amp Cpc 9p.vol.p/F		10



Cod.	Tyco ref.	#	
406261	1-206062-4	4	1
406272.01	206966/7	9	1
406689	206070-8	14	1
406037	182655/1	16	1
406032	182652/1	24/37	1
406645	182661-1	28	1

Cod.	Tyco ref.	# /Note	
406466	206037/2	3	1
406274	206708/1	9	1
406690	182649-1	14	1
406036	206037/1	16	1
406031	206837/1	24	1
406643	205839-3	28	1
406034	182923/1	37	1
406260	206430/1	4	1
406263	206430-2	4	1
406224	182920/1	37	1
BL-406513	1-66100-9	0,75 ÷ 1,5 mm²	100
406513	1-66100-9	0,75 ÷ 1,5 mm²	4000 
406513.01	66100/9	0,65 ÷ 1,6 mm²	4000 
406644	66504-3	0.3÷0.5 mm²	10
406607	66740/6	2 ÷ 3 mm²	10
406631	66740/2	2 ÷ 3 mm²	10
BL-000002	Kit Connett.amp Cpc 9p.pann.p/M		10

CONNETTORI TYCO®



Cod.	Tyco	Description	#	
406824	1-967325-1	Conn. Tyco Hsg 4p. P/F Vol.	4	10
406824.01	965786-1	Calotta per Tyco Hsg 4p. P/F Vol.	4	10
406722	967650-1	Conn. Tyco Hsg 7p. P/F Vol.	7	10
406722.01	965783-1	Calotta 90° per Conn. Tyco Hsg 7p. P/F		10

CONNETTORI TYCO® SUPERSEAL - IP67

Contatti in ottone stagnato per fili diametro AWG 22-16 (0,3 - 1,5 mm²).

- connettore in nylon 66 caricato vetro;
- guarnizioni e passacavo in silicone IP67
- range di funzionamento da -40°C a +125°C ;
- resistenti a ozono, sali, gasolio, benzina, liquido freni, antigelo, lubrificanti.
- corrente massima 14A con cavo AWG16.

Tin-plated brass contacts for wires 0,3 - 1,5 mm² (AWG22-16).

- glass-filled nylon 66;
- IP67 silicon seals and cable grip
- operating range from -40°C to 125°C ;
- protection against ozone, minerals, diesel, petrol, brake fluid, antifreeze, lubricants
- 14A maximum current with AWG16 cable.



Cod.	Tyco ref.	#	Section (mm ²)	
406204	282104/1	2	-	50
406240	282105/1	3	-	50
406218	282106/1	4	-	50
406334	282107/1	5	-	50
406335	282108/1	6	-	50
BL-406552	282109/1		AWG 20-16	100
406552	282109/1		AWG 20-16	4000
BL-406552.01	282404/1/4K		AWG 22-20	100
406552.01	282404/1/4K		AWG 22-20	4000

Cod.	Tyco ref.	Material	Ø (mm)	#	
406205	75553	NBR	4	2	50
406238	76319		4	3	50
406238.01			6	3	50
406222	75554		6	4	50
406336	75555		6	5	50
406901			8	6	50
406205.01		EPDM	4	2	50
406238.02			6	3	50
406222.01			6	4	50
406336.01			6	5/6	50



Cod.	Tyco ref.	#	Section (mm ²)	
406249	282080/1	2	-	50
406237	282087/1	3	-	50
406219	282088/1	4	-	50
406332	282089/1	5	-	50
406333	282090/1	6	-	50
406220-R	281934/3		2,8 ÷ 3,3	1000
406220	281934/2		1,5 ÷ 2,5	1000
406220-G	281934/4		0,5 ÷ 1,5	1000
406221	282081/1		closed cap	1000
BL-406551	282110/1		AWG 20-16	100
406551	282110/1		AWG 20-16	4000
BL-406551.01	282403/1/4K		AWG 22-20	100
406551.01	282403/1/4K		AWG 22-20	4000
406384	3-1437290-7	26		10
406763	4-1437284-3	PLUG		100

CONNETTORI TYCO® SERIE AMPSEAL

- tensione di esercizio 250V AC
- corrente continua massima 17A
- temperatura di esercizio -40 °C a +105 °C
- certificazioni UL 94V-0

- 250V AC operating voltage
- 17A maximum current
- operating range from -40°C to 105°C
- UL 94V-0 certified

406350



Gold Series

Cod.	Tyco ref.	# / Section	
406742	776488-1	4	1
406440	776286-1	8	1
406889	776273-1	14	1
406437	770680-1	23	1
406437-W	770680-2	23	1
406350-BL	776164-5	35	1
406350	776164-1	35	1
406441	770520-1	0,5 - 1,5 mm ²	5000
406597	770854-3	0,5 - 1,25 mm ²	100
406743	776298-1	AWG 22-20	100
406686	776464-1	Cover per 23	10
406716	776463-1	Cover per 35	10
406888	770678-1	Closing cap	100

CONNETTORI TYCO® MATE-N-LOK

Ogni connettore può montare entrambi i tipi di contatto. Contatti in ottone stagnato per fili diametro AWG 20-14 (0,5 - 2mm²).

- connettore in poliammide 6.6, passo 6,35mm;
- grado di protezione IP57 con guarnizione e gommino;
- range di funzionamento da -55°C a +105°C ;
- corrente massima 16A, tensione massima 380V;
- nuova protezione esterna.



Cod.	Tyco ref.	#	
406112	1/480699/0	2	100
406111	1/480701/0	3	100
406163	1/480703/0	4	100
406143	1/480705/0	6	100
406147	1/480707/0	9	100
406141	1/480709/0	12	100
406141-BK	1-480709-9	12	100
406063	1/480711/0	15	100
406481	Salvarani product	9	10
406302		12	10
406319		15	10
406499	Salvarani product	12	10
406127	794270/1	2	100
406129	794247/1	3	100
406164	794274/1	4	100
406144	764276/1	6	100
406148	794278/1	9	100
406138	794280/1	12	100
406137	794282/1	15	100
BL-406064	350218/1/5K		100
406064	350218/1/5K		5000 
406229	770377-1		100

Both contacts can be mounted on each connector. Tin-plated brass contacts for wires 0,5 - 2mm² (AWG 20-14).

- 6.6 polyamide connector, 6.35 mm pitch;
- IP57 protection with seal and rubber plug;
- operating range from -55°C to 105°C ;
- 16A maximum current, 380V maximum voltage;
- new external protection.



Cod.	Tyco ref.	#	
406113	1/480698/0	2	100
406062	1/480700/0	3	100
406162	1/480702/0	4	100
406142	1/480704/0	6	100
406146	1/480706/0	9	100
406140	1/480708/0	12	100
406140-BK	1-480708-9	12	100
406061	1/480710/0	15	100
406481	Salvarani product	9	10
406302		12	10
406319		15	10
406128	794269/1	2	100
406130	794271/1	3	100
406165	794273/1	4	100
406145	794275/1	6	100
406149	794277/1	9	100
406139	794279/1	12	100
406136	794281/1	15	100
BL-406065	350536/1/5K		100
406065	350536/1/5K		5000 

CONNETTORI TYCO® serie JUNIOR POWER TIMER


- tensione di esercizio 12-24V DC
- corrente continua massima 24A
- temperatura di esercizio -30 °C a +125 °C

- 12-24V DC operating voltage
- 24A maximum current
- operating range from -30 °C to 125 °C



Cod.	Description	Tyco ref.	# / Section	
406454	Conn. 2 Pins P/F	282189-1	2	10
406500	Conn. 4 Pins P/F	282764-1	4	10
406482	Conn. 4 Pins P/F	1-967059-1	4	10
406482-GR	Conn. 4 Pins P/F-Gray	2-967059-1	4	10
406787	Conn. 42 P. P/F JPT Splash-Proof	1-967281-1	42	10
406787.01	Plastrina intermedia conn.42 P. JPT	963225-1	piastrina	10
406786	Conn. Power Timer Hsg 55 poli	828907-1	55	10
406786.01	Cover conn. PowerTimer Hsg55 p.	929674-1	calotta	10
406627	Faston. Fem.	929939-3	0,5 - 1 mm²	3750 
BL-406627	Faston. Fem.	929939-3	0,5 - 1 mm²	100
406609	Faston Micro-P-Timer F. 0,5-1,5mm²	962876-1	0,5-1,5mm²	100
406626	Blue rubber cap	828904-1	øe 2,1mm	100
406774-T	Closed cap	963531-1	øe 3mm	1000
406774	Grey rubber cap	963530-1		1000
406626-T	Closed cap	828922-1		1000
406626-W	White rubber cap	828905-1		1000

CONNETTORI TYCO® serie JPT



Cod.	Tyco ref.	# / Section	
406331	1-967623-1	15	1
406331.01	967633-1	-	1
406593	927771-3	0,5 - 1,5 mm²	4000

ACCESSORI TYCO®



Cod.	Tyco ref.	Description	Serie	
406076	213812/1	Coupling ring for 24/37 pins connector	CPT	10

CONNETTORI CIRCOLARI AMPHENOL® serie ISOBUS

- tensione di esercizio 24 V DC
- corrente continua massima 5A (4 x 0.5 mm²), 25A (2 x 2.5 mm²), 70A (2 x 10 mm²)
- temperatura di esercizio -40 °C - +125 °C
- materiale poliammide
- n° contatti 9
- grado di protezione IP67 - IP69K

- operating voltage 24 V DC
- maximum current 5A (4 x 0.5 mm²), 25A (2 x 2.5 mm²), 70A (2 x 10 mm²)
- operating range from -40 °C to +125 °C
- material polyamide
- n° 9 pins
- IP67 - IP69K protection



Cod.	Amphenol ref.	# / Section	
406471	AHDP06-24-91S-BS1-K10M Kit	9	1
406472	AHDC24-24	Cap	1

CONNETTORI MILITARI AMPHENOL®



Cod.	Amphenol	Description	#	
406450	97-3106A2219S	Connettore Circolare Militare All. 14 P. P/F Cont. Sald.	14	1
406680	MS3106A18-1S	Connettore Circolare Militare All. 10 P. P/F Cont. Sald.	10	1
406680.01	97-3057-1010-1	Calotta Per Connettore Militare Size 18		1

HIRSCHMANN® / AMPHENOL®

serie CA - IP67

Connettori industriali a 3+PE o 6+PE contatti argentati.

- tensione di esercizio 250 V DC
- corrente continua massima 10 A
- temperatura di esercizio -30°C a +90°C
- classe di protezione IP67
- certificazioni VDE, SEV, UR e CSA

Industrial connectors with 3+PE or 6+PE silver plated contacts.

- 250V DC voltage
- 10A maximum current
- operating range from -30°C to 90°C
- IP67 protection
- VDE, SEV, UR and CSA certified



Cod.	Hirschmann ref.	#	
406019	CA3LS	3+PE	1
406276	CA6LS	6+PE	1
406019.01	CA00SD1	Cap for LS	1
BL-000003	Kit Conn.vol.7p. P/M Hirschmann		1



Cod.	Hirschmann ref.	# / Note	
406355	CA3GD	3+PE	1
406275	CA6GD	6+PE	1
406355.01	CA00SD4	Cap for GD	1
406018	CA3LD	3+PE	1
406276.01	CA6LD	6+PE	1
406018.01	CA00SD3	Cap for LD	1
BL-000004	Kit Conn.pan.7p. P/F Hirschmann+T.		1
BL-000005	Kit Conn.vol.7p. P/F Hirschmann+T.		

CONNETTORI SOURIAU®

serie UTS

Connettore in robusto materiale termoplastico con ghiera di serraggio in metallo. Utilizza gli stessi contatti della serie UTG (cod. 406058 e 406047).

- IP68, IP69K quando accoppiati;
- range di funzionamento da -40°C a +105°C ;
- corrente massima supportata 13A;

Robust thermoplastic connector with metal clamping nut.

- Same contacts as UTG series (406058 and 406047).
- IP68 protection, IP69K when coupled;
- operating range from -40°C to 105°C;
- 13A maximum current;



Cod.	Soriau ref.	Note	#	
406449	UTS1JC1412S	Free connector, female contacts	12	1
406457	UTS6JC1412S	Free connector, female contacts	12	1
406397	UTS6JC1412P	Free connector, male contacts	12	1
406456	UTS1JC1412P	Free connector, male contacts	12	1
406395	UTS71412S	Fixed connector, female contacts	12	1
406398	UTS614DCG	Cap for plug	-	1
406419	UTS6GN147S	Free connector, female contacts	7	1
406444	UTS6JC147P	Free connector, male contacts	7	1
406489	UTS6JC147S	Free connector, female contacts	7	1
406452	UTS7147S	Fixed connector, female contacts	7	1
406451	UTS7147P	Fixed connector, male contacts	7	1
406396	UTS14DCG	Cap for socket	-	1
406467	UTS1JC1419P	Free connector, male contacts	19	1
406468	UTS6JC1419S	Free connector, female contacts	19	1

																		
Cod.	#	 mm	 (mm)			Cod.	Souriau ref.	#	 mm	 (mm)			Cod.	Souriau ref.	#	 mm	 (mm)	
406080.03	8	50	PG 11	5÷10	1	406080.01	UTG12ST	8	60	PG 11	5÷10	1	406080	UTG12AC	8	40	12,5	1
406104.03	12	54	PG 13,5	6÷12	1	406104.01	UTG14ST	12	65	PG 13,5	6÷12	1	406104	UTG14AC	12	46	14	1
406194.03	19	63	M 25x1,5	11÷17	1	406194.01	UTG16ST	19	72	PG 16	10÷14	1	406195	UTG16AC	19	46	16,5	1
406357.03	23	64	M 25x1,5	11÷17	1	406357.01	UTG18ST	23	76	PG 16	10÷14	1	406357	UTG18AC	23	50	19	1
406078.03	28	70	PG 21	13÷18	1	406078.01	UTG20ST	28	85	PG 21	13÷18	1	406078	UTG20AC	28	55	21	1
406242.03	48	76	PG 29	18÷25	1	406242.01	UTG24ST	48	91	PG28	13÷20	1	406242	UTG24AC	48	65	25	1
													406242.04		48	64,5	27,5	1

CONNETTORI SOURIAU® / ITT® serie UTG

- Connettore in robusto materiale termoplastico caricato vetro con aggancio a scatto, accoppiamenti in metallo;
- range di funzionamento da -55°C a +125°C ;
- corrente massima supportata 13A;
- due tipi di serracavo disponibili.

- Robust glass-filled thermoplastic connector with snap-on connection, metal couplings;
- operating range from -55°C to 125°C;
- 13A maximum current;
- 2 cable clamps

Cod.	Souriau ref.	# / Note	
406102	UTG01412P	12	1
406196	UTG01619P	19	1
406401	UTG01823P	23	1
406160	UTG02028P	28	1
406406	UTG02235P	35	1
406409	UTG02448P	48	1
406102.01	UTG11412P	12	1
406196.01	UTG11619P	19	1
406079	UTG6128PN	8	1
406410	UTG61412PN	12	1
406432	UTG61619PN	19	1
406356	UTG61823PN	23	1
406171	UTG62028PN	28	1
406412	UTG62448PN	48	1
406399	UTG612DCG	8	1
406235	UTG614DCG	12	1
406258	UTG616DCG	19	1
406377	UTG618DCG	23	1
406234	UTG620DCG	28	1
BL-406588	SM20M1TK6	0,35-0,5 mm²	100
406588	SM20M1TK6	0,35-0,5 mm²	3000
BL-406058	SM16M11TK6	0,8-1,5 mm²	100
406058	SM16M11TK6	0,8-1,5 mm²	3000
BL-406592	SM14M1TK6	2-2,5 mm²	100
406592	SM14M1TK6	2-2,5 mm²	3000
406058.03	RM16M23K	0,52-1,5 mm²	50
406058.01	SM16M11S18	0,8-1,5 mm²	3000

Gold Series

Cod.	Souriau ref.	# / Note	
406103	UTG61412SN	12	1
406194	UTG61619SN	19	1
406411	UTG61823SN	23	1
406161	UTG62028SN	28	1
406413	UTG62448SN	48	1
406289.01	UTG116-19S	19	1
406476	UTG11823SH	23	1
406134	UTG0128S	8	1
406407	UTG01412S	12	1
406289	UTG01619S	19	1
406470	UTG01823SH	23	1
406170	UTG02028S	28	1
406402	UTG02235S	35	1
406408	UTG02448S	48	1
406151	UTP12DCG	8	1
406313	UTP14DCG	12	1
406257	UTP16DCG	19	1
406259	UTP20DCG	28	1
BL-406047	SC16M11TK6	0,8-1,5 mm²	100
406047	SC16M11TK6	0,8-1,5 mm²	3000
BL-406590	SC14M1TK6	2,0-2,5 mm²	100
406590	SC14M1TK6	2,0-2,5 mm²	3000
406589.01	SC20M1S31	0,35-0,5 mm²	3000
406047.03	RC16M23K	0,52-1,5 mm²	50
406647	RC18W3K	0,5-1 mm²	50
406047.01	SC16M11S18	0,8-1,5 mm²	3000

Gold Series

CONNETTORI ITT®

serie NEPTUNE

Disponibili in 3 modelli : 24 poli (4 potenza/20 segnale), 31 poli (12 potenza/19 segnale) e 48 poli (48 segnale). Contatti in ottone nickelato e connettore in robusto materiale termoplastico caricato vetro con aggancio a scatto, accoppiamenti in metallo

- gamma di funzionamento da -55°C a +105°C
- grado di protezione IP67
- corrente massima supportata 30A
- due tipi di serracavo disponibili

Available in 24 pins (4 power / 20 signal), 31 pins (12 power / 19 signal) and 48 pins (48 signal). Nickel-plated brass contacts, robust glass-filled thermoplastic connector with snap-on connection, metal couplings;

- operating range from -55°C to 105°C;
- IP67 protection;
- 30A maximum current;
- 2 cable clamps available.



Cod.	ITT ref.	#P	#s	
406252	192990-9250	12	19	1
406251	192900-0537	4	20	1



POWER

Cod.	ITT ref.	Section (mm²)	
406563	121668-0000	0,5-1	100
		0,5-1	3000
406565	121668-0001	1,5-2,5	100
		1,5-2,5	3000
BL-406567	121668-0002	2,5-4	100
406567	121668-0002	2,5-4	3000



signal

Cod.	ITT/Burndy ref.	Note	
BL-406058	192990-2490	Standard	100
406058	192990-2490	Standard	3000
406058.01	192990-2630	Gold	100
		HCM	3000
406058.02	192990-0000	HCM	100
		HCM	3000
406058.03	RM16M23K	crimp	50



Cod.	ITT ref.	#P	#s	
406253	192990-9240	12	19	1
406250	192900-0032	4	20	1
406241	192900-0469	0	48	1
406717	192900-0425	0	48	1
406718	192900-0035	4	28	1



POWER

Cod.	ITT ref.	Section (mm²)	
406564	121668-0100	0,5-1	100
		0,5-1	3000
406566	121668-0101	1,5-2,5	100
		1,5-2,5	3000
BL-406568	121668-0102	2,5-4	100
406568	121668-0102	2,5-4	3000



signal

Cod.	ITT ref.	Note	
BL-406047	192990-2530	Standard	100
406047	192990-2530	Standard	3000
406047.01	192990-2670	Gold	100
		HCM	3000
406047.02	192900-0001	HCM	100
		HCM	3000

4 Power
28 signal



4 Power
20 signal

 																			
Cod.	#		 (mm)			Cod.	Souriau ref.	#		 (mm)			Cod.	Souriau ref.	#		 (mm)		
406080.03	8	50	PG 11	5÷10	1	406080.01	UTG12ST	8	60	PG 11	5÷10	1	406080	UTG12AC	8	40	12,5	1	
406104.03	12	54	PG 13,5	6÷12	1	406104.01	UTG14ST	12	65	PG 13,5	6÷12	1	406104	UTG14AC	12	46	14	1	
406194.03	19	63	M 25x1,5	11÷17	1	406194.01	UTG16ST	19	72	PG 16	10÷14	1	406195	UTG16AC	19	46	16,5	1	
406357.03	23	64	M 25x1,5	11÷17	1	406357.01	UTG18ST	23	76	PG 16	10÷14	1	406357	UTG18AC	23	50	19	1	
406078.03	28	70	PG 21	13÷18	1	406078.01	UTG20ST	28	85	PG 21	13÷18	1	406078	UTG20AC	28	55	21	1	
						406242.01	UTG24ST	48	91		13÷20	1	406242	UTG24AC	48	65	25	1	

CONNETTORI ITT®

serie CANNON

- tensione di esercizio 12-24V DC
- corrente continua massima 13A
- temperatura di esercizio da -55°C a +125°C

- operating voltage 12-24V DC
- maximum continuous current 13A
- operating temperature from -55 ° C to + 125 ° C

	Cod.	Description	#	
	406490	132015-0075	24	1
	406496	Calotta Itt M.P.F.	24	1
	BL-406047	SC16M11TK6	0,8-1,5 mm²	100
	406047	SC16M11TK6	0,8-1,5 mm²	3000
	BL-406590	SC14M1TK6	2,0-2,5 mm²	100
	406590	SC14M1TK6	2,0-2,5 mm²	3000
Gold Series	406589.01	SC20M1S31	0,35-0,5 mm²	3000
	406047.03	RC16M23K	0,52-1,5 mm²	50
	406647	RC18W3K	0,5-1 mm²	50
	406047.01	SC16M11S18	0,8-1,5 mm²	3000

	Cod.	Description	#	
	406491	132015-0076	24	1
	406497	Calotta Itt F.P.M.	24	1
	406497.01	Calotta Itt F.P.M. largo	24	1
	BL-406588	SM20M1TK6	0,35-0,5 mm²	100
	406588	SM20M1TK6	0,35-0,5 mm²	3000
	BL-406058	SM16M11TK6	0,8-1,5 mm²	100
	406058	SM16M11TK6	0,8-1,5 mm²	3000
	BL-406592	SM14M1TK6	2-2,5 mm²	100
	406592	SM14M1TK6	2-2,5 mm²	3000
Gold Series	406058.03	RM16M23K	0,52-1,5 mm²	50
	406058.01	SM16M11S18	0,8-1,5 mm²	3000

BUCCANEER®

CONNETTORI DI POTENZA - IP68

Connettori di potenza, grado di protezione IP68, adatto per esterno.

- tensione di esercizio 250V
- corrente massima 6A
- materiale corpo nylon caricato vetro UL 94-V0
- tipo di cavo 6:8mm

Power connectors suitable for outdoor use, IP68.

- 250V maximum voltage
- 6A maximum current
- glass-filled nylon body UL 94-V0
- cable type 6:8 mm



Cod.	Description	Ref.	Pins	
400629	Plug	PX0748-P	4	10
400629.01	Plug cap	PX0734	CAP	10
400634	USB	PX0845/A	USB	10
400634.01	PLUG CAP	PX0711	CAP	10

CONNETTORI MOLEX



Cod.	Mole	Description	#	
406687	9432-0013	Connettore Molex 2P. mpf MX150L IP67	2	1
406688	33472-1601	Connettore Molex 16P. mpf MX150	16	1

CONNETTORI WEATHER - PACK®

IP67

Puntalini in ottone per fili con diametro AWG 14-18 (0,8 - 2 mm²).

- connettore in poliammide 6.6;
- isolamento IP67;
- corrente massima supportata 13A.

Brass ferrules for wires 0,8 - 2 mm² (AWG14-18).

- 6.6 polyamide connector;
- IP67 insulation;
- 13A maximum current.



Cod.	P.E. ref.	#	
406226	12010973	2	50
406392	12010717	3	50
406646	12015024	4	50
406228	15324980	De 2,8-3,5	100
406256	15324982	De 2,03-2,85	100
BL-406553	15344719	1,5-2,5 mm²	100
406553	15344719		3200



Cod.	P.E. ref.	#	
406227	12015792	2	50
406391	12015793	3	50
406779	12015798	4	50
406228	15324980	De 2,8-3,5	100
406256	15324982	De 2,03-2,85	100
406554.01	12089188	0,5-0,8 mm²	2200
BL-406554	15344717	1,5-2,5 mm²	100
406554	15344717	1,5-2,5 mm²	3500

CONNETTORI METRI - PACK®

serie 150/280 - IP67

Disponibili nella versione a 2 contatti. Puntalini in ottone per fili con diametro AWG 14-18 (0,8 - 2mm²).

- connettore in poliammide 6.6;
- isolamento IP67;
- corrente massima supportata 13A.

2-contact version

Brass ferrules for wires 0,8 - 2mm² (AWG14-18).

- 6.6 polyamide connector;
- IP67 insulation;
- 13A maximum current.



Cod.	P.E. ref.	Serie	#	
406691	10717431	150	1	50
406053	12052641	150	2	50
406823	12110293	150	3	50
406474	12162185	150	3	50
406709	12065298	150	4	50
406255	15363982	280	2	50
406791	12129565	280	4	50
406255.01	400667	280	2	50
406271.01	15324063	280	4	50
406228	15324980	280	De 2,8-3,5	100
406256	15324982	280	De 2,03-2,85	100
406256-R	15324983	280	De 1,29-1,7	100
BL-406624	15363933	150	0,5-1 mm²	100
406624	15363934	150	0,5-1 mm²	4000
406474.01	12124075	150	0,75/1	3500
406653	12077411	280		2300
BL-406569	15363933	280	1-2,5 mm²	100
406569	15363933	280	1-2,5 mm²	3200
BL-406653	12077411	280	0,5-0,8 mm²	100



Cod.	P.E. ref.	Serie	#	
406066	12162000	150	2	50
406071	12129615	150	3	50#
406385	413637	280	2	50
406271	12129600	280	4	50
406255.01	400667	280	2	50
406228	15324980	280	De 2,8-3,5	100
406256	15324982	280	De 2,03-2,85	100
406256-R	15324983	280	De 1,29-1,7	100
406256-T	12010300	280	closed cap	100
406828	15344866	150	0,5/1	4000
BL-406571	413121	280	1-2,5 mm²	100
406571	413121	280	1-2,5 mm²	3500

FASTIN-FASTON®

CONNETTORI 9,5 - 6,3 - 4,8 mm

Disponibili in 6 modelli da 1 a 8 contatti (1, 2, 3, 4, 6, 8). Contatti in ottone stagnato da 6,3mm per fili con diametro 1 - 2,5 mm² (corrente max 15A). Disponibili anche in versione senza blocco e a bandiera con relativi copri-faston.

Available from 1 to 8 contacts. 6,3 mm tinned brass contacts for wires 1 - 2,5 mm² (15A maximum current). Available in versions without block and cantilevered with related faston covers.

Cod.	# / Note	
400607	1	100
400602	2	100
400602.01	2, T-shaped	100
400612	3	100
400604	4	100
406604.01	4	100
400614	6	100
400616	8	100
400608	11	100
406305	2	100
406306	4	100
BL-406502	1-2,5 mm ² - M 6,3 with lock	100
406502	1-2,5 mm ² - M 6,3 with lock	4000 
406502.01	0,5-1 mm ² - M 6,3 with lock	3500 
400618	Hood - faston 4,8	100
400613	Hood - faston 6,3	100
BL-406610	F 4,8 with lock	100
406610	F 4,8 with lock	10000 
BL-406518	F 4,8 without lock	100
406518	F 4,8 without lock	10000 

Cod.	# / Note	
400606	1	100
400601	2	100
400601.01	2, T-shaped	100
400611	3	100
400603	4	100
400610	6	100
400617	8	100
400609	11	100
406305	2	100
406306	4	100
BL-406501	1-2,5 mm ² - F 6,3 with lock	100
406501	1-2,5 mm ² - F 6,3 with lock	6500 
BL-406636	0,5-1 mm ² - F 6,3 with lock	100
406636	0,5-1 mm ² - F 6,3 with lock	7000 
BL-406637	2,5-4 mm ² - F 6,3 with lock	100
406637	2,5-4 mm ² - F 6,3 with lock	5500 
406700	4-6 mm ² - F 6,3 with lock	3500 
406347	F 9,5 x 1,2 with lock	2000 
BL-406347	F 9,5 x 1,2 with lock	100
406782	F 9,5 x 1,2	2500 
400605	Hood - faston 6,3	100
BL-406503	1-2,5 mm ² - F 6,3 without lock	100
406503	1-2,5 mm ² - F 6,3 without lock	6500 
BL-406617	4-6 mm ² - F 6,3 without lock	100
406617	4-6 mm ² - F 6,3 without lock	5000 
400615	Hood	100
BL-406544	F 6,3 flag	100
406544	F 6,3 flag	5000 

CONNETTORI TIPO JST®

PASSO 3,96 mm

Disponibili da 2 a 10 contatti. Contatti in ottone stagnato per fili diametro AWG 22-18 (0,3 - 1mm²). Tensione massima 250V, corrente massima 7A.

Available from 2 to 10 contacts. Tinned brass contacts for wires 0,3 - 1mm² (AWG22-18). 250V maximum voltage, 7A maximum current.

Cod.	#	
406175	2	10
406099	3	10
406049	4	10
406177	6	10
406231	7	10
406173	8	10
406048	10	10
406693	2	10
406746	4	10
406747	6	10

Cod.	#	
406176	2	10
406100	3	10
406051	4	10
406320	5	10
406178	6	10
406230	7	10
406174	8	10
406254	9	10
406050	10	10
BL-406514	-	100
406514	-	3500 

CONNETTORI FCI®

serie SICMA - IP67

Puntalini in lega di rame stagnato e connettore in plastica.
 • corrente massima supportata 19A (1,5 mm²) - 35 A (2,8 mm²).
 • isolamento IP67;

Tin-plated copper ferrules and plastic connectors.
 • maximum current 19A (1,5mm²) - 35A (2,8mm²).
 • IP67 insulation;

	Cod.	FCI ref.	#			Cod.	FCI ref. / Note	#	
	406244.03	HCCPHPE24BMA90F (90° for circuit board)	24	1		406243	211PC249S0033	24	1
	406244.03-GR	HCCPHPE24GYB90F (gray version)	24	1		406243-GR	211PC249S8033 (gray version)	24	1
	406403	211PL249S0033	24	1		406848	PPI0001258	56	10
	406403-GR	211PL249S8033 (gray version)	24	1		406243.01	211A247020	24	1
	406244.01	HCCMHPE24BKAFSV	24	1		406848.01	211A567007	56	1
	406243.02	Foro uscita cavo ø25	24	25		406243.02	Foro uscita cavo ø25	24	25
	406243.03	Foro uscita cavo ø16÷21	24	25		406243.03	Foro uscita cavo ø16÷21	24	25
	406245	DTBMHPE14BKSV	14	1		406848.02		56	10
	406381	DTBMHPE34BK	34	1		406378	17261405B	14	1
						406380	DTBFHPE34BMSV	34	1
						406244.02	210A015019		100

Cod.	FCI ref.	MAX section	
	406560	211CL3S2160	2,8 mm ² 3600 
	BL-406560	211CL3S2160	2,8 mm ² 100
	406562	33512109	0,75-1,3 mm ² 5700 
	BL-406562	33512109	0,75-1,3 mm ² 100

Cod.	FCI ref.	MAX section	
	406559	211CC3S2160	1,3÷2,5 mm ² 2500 
	BL-406559	211CC3S2160	1,3÷2,5 mm ² 100
	406561	211CC2S2160P	1,5 mm ² 3600 
	BL-406561	211CC2S2160P	1,5 mm ² 100

CONNETTORI WEIDMULLER®

serie HD/ILME - IP65

- Supporto in materiale termoplastico autoestinguente omologato UL;
- viti in ottone imperdibili, già svitate;
- contatti argentati per fili di diametro 2,5mm² (AWG18÷14);
- corrente massima 16A;
- custodie in alluminio con guarnizione, custodie mobili con leva di bloccaggio e sportello, tutte con filettatura PG.

- UL homologated, self-extinguishing, thermos-plastic support;
- pre-unscrewed, brass safety screws;
- silver-plated contacts for wires 2,5mm² (AWG18-14);
- 16A maximum current;
- aluminium case with seal, mobile cases with blocking lever and lid, all with PG threading.



Cod.	Weidmüller ref.	ILME ref.				#	
406028	WD16552.1	CHO10L	•			10	1
406015	WD16578.5	CHO16L	•		PG21	16	1
406013	WD16612.3	CHO24		•		24	1
406281	WD16623.9	CHO24L	•		PG21	24	1
406373		CHV24L		•		24	1
406469		CHO16		•		16	1
406661		MHV06L20	•			24	1
406021	WD16556.8	CHP10LS	•			10	1
406014	WD16583.2	CHP16LS	•		PG21	16	1
406014.01	WD12101.0			•		16	1
406372		CHP16		•		16	1
406012	WD16615.1	CHP24		•		24	1
406011	1901480000	CHP24LS	•		M25/PG21	24	1
406484		MAP 24 LS240	•			42	1
406662		MAP06LS20	•			24	1
406880		MAP 06 L25	•		M25	24	1
406008	WD17458.3	CNEM10T				10	1
406026	1745840000	CMN16				16	1
406024	1745850000	CMN24				24	1
406658		CDDM24				24	1
406835		CDSM42				42	1
406009	WD17457.7	CNEF10T				10	1
406027	1745780000	CNF16				16	1
406025	1745790000	CNF24				24	1
406657		CDDF24				24	1
406485		CDSF 42				42	1
406308	1665630000	CHC24				24	1
406807		CHC24G				24	1
406659		CDFA 1.0	F Faston, 10A, ø 1 mm			-	1
406660		CDMA 1.0	M Faston, 10A, ø 1 mm			-	1

CONNETTORI WEIDMULLER®

serie HQ / ILME - IP65

- Supporto in materiale termoplastico autoestinguente omologato UL;
- morsetti a vite per fili di diametro 1,5mm² (AWG 18-16)
- corrente massima 10A;
- custodie isolanti bianche con leva inox, grado di protezione IP65
- custodie volanti con filettatura per PG11.

- UL homologated, self-extinguishing, thermos-plastic support;
- screw clips for wires 1,5mm² (AWF18-16);
- 10A maximum current
- white insulating box with stainless steel lever, IP65
- mobile box with PG11 threading.



Cod.	Weidmüller ref.	ILME ref.	Note	#	
406022	1652380000	CKO3VS	PG11 - 400013	3/4/8	1
406314	1788820000		M20 - 400030	3/4/8	1
406414		CKA03C	Cap for 406285, 406300, Aluminium, IP65		1
406414-PLT		CK03C	Cap for 406285, 406300, PLT		1
406285	1497600000	CKO3I	Aluminium	3/4	1
406416		CKAX03AX	Cap for 406022, 406314, Aluminium		1
406416-PLT		CK03CXA	Cap for 406022, 406314, PLT		1
406020	1652460000	CK03VG	Aluminium	3 / 4	1
406020-PLT		CK03VGS	PLT	3 / 4	1
406300	1652440000		90°	3/4/8	1
406017	1498100000	CKM03		3	1
406283	1498300000	CKM04		4	1
406315	1650590000			8	1
406016	1498200000	CKF03		3	1
406284	1498400000	CKF04		4	1
406351	1650600000			8	1
406316	1651550000		M Faston, max ø 1,5 mm	-	1
406358	1651600000		F Faston, max ø 1,5 mm	-	1
406632		CXFA2.5	F Faston, max ø 2,5 mm	-	1
406863		CDMA2.5	10a sez.2,5	-	1
406864		CDFA2.5	10a sez.2,5	-	1


BINDER® CONNETTORI CIRCOLARI



Cod.	Binder ref.	Description	
406239		3 poles circular connector	1
406340	09-0098-20-05	5 poles circular connector - panel mount	1
406341	99-0095-100-05	5 poles circular connector	1

CONNETTORI ATAM® PER ELETTROVALVOLA


DIN 43650



Cod.	Type	V	PG	LED	Diode	Connector	
406040	C11 - 2P+T	12 VDC	9			✓	100
406777	C11 - 2P+T	12 VDC	9				100
406029	C18 - 2P+T	12 VDC	9			✓	100
406098	C18 - 3P+T	12 VDC	9			✓	100
406039	C18 - 2P+T	230VDC	9			Raddrizz. 1A	100
406055	C18 - 2P+T	12 VDC	9		✓		100
406030	C18 - 2P+T	12/24 V	9		✓		100


CONNETTORI PER ELETTROVALVOLA ACCESSORI

Coperchi di protezione in materiale termoplastico per connettori C11 e C18, da montare nel caso lo specifico connettore non venga collegato elettricamente. Protective covers in thermoplastic material for connectors C11 and C18, to be mounted if the specific connector is not electrically connected.



Cod.	Type	Note	
406029.05		Cover cap C18	200
406040.02		Cover cap C11	200
406131.01	C11 - 2P+T	Circuit board for C11 2P+T connector	100
406131	C18 - 2P+T	Circuit board for C18 2P+T connector	100
406759	C18 - 3P+T	Circuit board for C18 3P+T connector	100
406040.01		C11 Seal	100
406029.01		C18 Seal	100
406029.03		C18 Flat Seal	100
406029.02		M3x32.5 Fixing Screw - Steel Zinc.	100
406029.04		M3x32.5 Fixing Screw - INOX A2	100
406029.06		Or Per Viti Conn. Ev. Std.	100

CAVI PER ELETTROVALVOLE ATAM® COSTAMPATI




Cod.	Type	L (m)	Section (mm²)	V	LED	Diode	Protection	Costampato Molded	
406101-1,0	C18 - 2P + T	1	2 x 0,75					✓	1
406200-1,0	C18 - 2P + T	1	3 x 0,75	12VDC	■	✓		✓	1
406415-1,0	C18 - 2P + T	1	2x2x0,75					✓	1
406445-2,0	C18 - 2P + T	2	2 x 0,75	12/24VDC	■	✓		✓	1
406445-3,0	C18 - 2P + T	3	2 x 0,75	12/24VDC	■	✓		✓	1
406445-5,0	C18 - 2P + T	5	2 x 0,75	12/24VDC	■	✓		✓	1
406445-6,0	C18 - 2P + T	6	2 x 0,75	12/24VDC	■	✓		✓	1
406900-3,0	C18 - 2P + T	3	3 x 0,75	12/24VDC	■		TVS		
406426	C11 - 2P + T	1	2 x 0,75					✓	1

CAVI PER ELETTROVALVOLE CABLATI



Cod.	Type	L (m)	Section (mm²)	V	LED	Diode	Costampato Molded	
406116	C18 - 2P + T	1	2 x 0,75		■	✓		10
406116-1,5	C18 - 2P + T	1,5	2 x 0,75	12/24V	■	✓		10
406116-3,0	C18 - 2P + T	3	2 x 0,75		■	✓		10
406116-5,0	C18 - 2P + T	5	2 x 0,75		■	✓		10
406455	C18 - 2P + T	1	2 x 0,75			✓		10
406108-0,8	C18 - 2P + T	0,8	2 x 0,75					10
406108	C18 - 2P + T	1	2 x 0,75					10
406108-3,0	C18 - 2P + T	3	2 x 0,75					10
406109	C18 - 3P + T	1	3 x 0,75					10
406109-1,3	C18 - 3P + T	1,3	3 x 0,75					10
406317	C11 - 2P + T	1	3 x 0,75					10
406107	C11 - 2P + T	1	2 x 0,75					10
406107-3,0	C11 - 2P + T	3	2 x 0,75					10
406107-8,0	C11 - 2P + T	8	2 x 0,75					10

CAVI PER ELETTROVALVOLE CABLATI




Cod.	Type	L (m)	Section (mm ²)	V	LED	PG	Diode	Costampato Molded	
406492-1,0	C18 - 2P + T	1	2 x 0,75	12/24		✓	✓		1
406492-3,0	C18 - 2P + T	3	2 x 0,75			✓	✓		1
406492-5,0	C18 - 2P + T	5	2 x 0,75			✓	✓		1
406492-7,5	C18 - 2P + T	7,5	2 x 0,75			✓	✓		1
406493-1,0	C18 - 2P + T	1	2 x 0,75			✓			1
406494-1,0	C11 - 2P + T	1	3 x 0,75			✓			1
406495-1,0	C11 - 2P + T	1	2 x 0,75			✓			1
406663-1,0	C18 - 2P + T	1	3 x 0,75			✓			1
406713-3,0	C18 - 3P + T	3	3 x 0,75			✓			1

CONNETTORE DI POTENZA GRID®

Connettore bipolare di potenza.
• tensione di esercizio 600 V
• corrente continua massima 50 A
• certificazione UL 94V-0

Bipolar power connector.
• 600V maximum voltage
• 50A maximum current
• UL 94-VO certified




Cod.	Ref. Anderson Tyco	Color	V max (V)	AMP	# / Note	
406279	647845-4	Grey	36	50	2	10
406279-R	647845-3	Red	24	50	2	10
406279.01	5915	-			up to 6 mm ²	10
406279.02	5900	-			up to 13 mm ²	10
406488	6802G3	Red	600	120	2	10
(Kit connettore più 2 contatti)						
406683	6810G1BK	Grey	600	120	2	10
406683.03	S1319	-			up to 34 mm ²	10
406478	940	Grey	600	175	2	10
406478.01	1348	-			up to 13 mm ²	10
406478.02	1382	-			up to 50 mm ²	10
406478.03	1383	-			up to 34 mm ²	10

Cod.	Ref. Anderson	Color	AMP	# / Note	
406480.01		Black	50	2	10
406488	6802G3	Red	KIT CONN.120A	2	10
406498	SB50-HDL-RED	Red	HANDLE KIT 50A		10
406480	134G2	Red	175	2	10
406479	995G3	Red	HANDLE KIT 175A		10
406479-GR	995G1	Grey	HANDLE KIT 175A		10

MORSETTI TRASPARENTI


• temperatura di impiego -5 °C a 85 °C;
• inserti in ottone;
• viti in acciaio zincato;
• gusci in policarbonato.

• operating range from -5°C to 85°C;
• brass insert;
• galvanized steel screws;
• polycarbonate shells.



Cod.	MAX Section (mm ²)	#	
406073	4	1	10
406003	6	1	10
406117	10	1	10
406122	6	3	10
406123	6	2	10
406121	6	5	10
406849	10/16	5	10

MORSETTI MAMMUT



Cod.	MAX Section (mm ²)	
406124	2,5	12
406223	4	12

BT® / CEMBRE® PUNTALINI E CONNETTORI A CRIMPARE



Cod.	MAX Section (mm ²)	ø screw (mm)	
406548	35	8	100
406596	35	10	100
406602	35	12	100



Cod.	MAX Section (mm ²)	L (mm)	
406529	10	15	100
406530	16	15	100
406531	25	15	100
406539	35	16	100



Cod.	Section (mm ²)	ø screw (mm)	Color	
406537	1,5 ÷ 2,5	4		100
406538	1,5 ÷ 2,5	5		100



Cod.	Section (mm ²)	Color	
406527	1,5 ÷ 2,5		100



Cod.	MAX Sect. (mm ²)	L (mm)	Color	
406532-OR	0,3-0,5	8		100
406604-GR	0,75	8		100
406532	1	8		100
406604-R	1	8		100
406540	1,5	8		100
406604-BL	1,5	8		100
406541	2,5	8		100
406820	4	10		100
406821	6	12		100



Cod.	MAX Sect. (mm ²)	L (mm)	Color	
406612	2 X 1,5	8		100



Cod.	Section (mm ²)	ø screw (mm)	Color	
406573	0,25 ÷ 1,5	4		100
406651	0,25 ÷ 1,5	8		100
406509	1,5 ÷ 2,5	4		100
406507	1,5 ÷ 2,5	6		100
406629	1,5 ÷ 2,5	8		100
406511	1,5 ÷ 2,5	10		100
406508	4 ÷ 6	6		100
406521	4 ÷ 6	8		100
406613	4 ÷ 6	10		100
406806	6 ÷ 10	5		100
406723	10	8		100
406822	10	10		100
406859	16	5		100
406858	16	8		100

Cod.	Section (mm ²)	Color	
406516	4 ÷ 6		100

Cod.	Section (mm ²)	Size (mm)	Color	
406574	4 ÷ 6	6,35 x 0,8		100
406594	0,25 ÷ 1,5	6,35 x 0,8		100
406816	1,5 ÷ 2,5	6,35 x 0,8		100

Cod.	Section (mm ²)	L (mm)	Color	
406360-R	0,25 ÷ 1,5	25		100
406360	1,5 ÷ 2,5	25		100
406359	4 ÷ 6	25		100
406725	6 ÷ 10	43		100
406826	10 ÷ 16	44		100


Cod.	Section (mm ²)	Color	
406528	4 ÷ 6		100

Cod.	Section (mm ²)	Color	
406628	1,5 ÷ 2,5		100
406692	1,5		100

GUAINE - CAVI - PRESSACAVI

GUAINE, CAVI E PRESSACAVI formano l'infrastruttura ideale per realizzare cablaggi a regola d'arte, proteggendo i conduttori da usura meccanica, torsioni, sfregamenti e aggressioni chimiche. Garantiscono un isolamento superiore e la massima durata nel tempo degli impianti elettrici professionali.

CONDUITS, CABLES, AND CABLE GLANDS form the ideal infrastructure to create state-of-the-art wiring, protecting conductors from mechanical wear, twisting, friction, and chemical aggression. They guarantee superior insulation and maximum long-term durability for professional electrical systems.





CAVI MULTIPLI

pag. 112



PROLUNGHE

pag. 114



GUAINA

pag. 116



PRESSACAVO

pag. 119

CAVI MULTIPLI A MATASSA



Isolamento e guaina esterna in PVC nero. Conformi alle norme CEI 20-29, CEI 20-11, CEI 20-22 II, CEI 20-20, IEC 332.3A. Fornibili in bobine a perdere o nelle lunghezze indicate in tabella.

External sleeving and insulation in black PVC. CEI 20-29, CEI 20-11, CEI 20-22 II, CEI 20-20, IEC 332.3A compliant. Available in full reels or in specified minimum length.



Standards: CEI 20-29 / CEI 20-11 / CEI 20-22 II / CEI 20-20 / IEC 332.3A

Cod.	#	external ø (mm)	Conductors Type	Conductors Color	 (m)
750011.00,5-R	1	2,1	1x0,5 mm ²	■	750
750012.00,5-R	1	2,1	1x0,5 mm ²	■	750
750011-01,0-R	1	2,1	1x1 mm ²	■	750
750012-01,0-R	1	2,1	1x1 mm ²	■	750
750163	1	2,4	1x1,5 mm ²	■	500
750153	1	2,4	1x1,5 mm ²	■	500
750151	1	3,2	1x2,5 mm ²	■	500
750152	1	3,2	1x2,5 mm ²	■	500
750201-M	2	5	2x0,75 mm ²	■ ■	100
750176-M	2	5,5	2x1 mm ²	■ ■	100
750197-M	2	6,5	2x1,5 mm ²	■ ■	100
750167-M	2	7,4	2x2,5 mm ²	■ ■	100
750179-M	2	9	2x4 mm ²	■ ■	100
750184-M	2	11	2x6 mm ² Note: Tipo Fror	■ ■ Guaina est.bianca	50
750204-M	3	5,1	3x0,75 mm ²	■ ■ □	100
750180-M	3	6	3x1 mm ²	■ ■ □	100
750215-M	3	8,4	3x1,5 mm ²	■ ■ ■	100
750196-M	3	10	3x2,5 mm ²	■ ■ □	100
750168-M	4	7,5	2x2,5 mm ² + 2x1 mm ²	■ ■ ■ ■	100
750191-M	4	7	4x1 mm ²	4 x ■ ■ ■ ■	100
750234-M	7	11	7x1,5 mm ²	4 x ■ ■ ■ ■	50
750192-M	8	9,5	8x1 mm ²	8 x ■ ■ ■ ■	50
750193-M	12	10,5	12x1 mm ²	12 x ■ ■ ■ ■	50
750188-M	12	12,5	2x2,5 mm ² + 10x1 mm ²	■ ■ + 10 x ■ ■ ■ ■	50
750178-M	16	14	2x2,5 mm ² + 14x1 mm ²	■ ■ + 14 x ■ ■ ■ ■	25
750183-M	16	12	16x0,75 mm ²	■ ■ + 14 x ■ ■ ■ ■	25
750169-M	19	14,5	2x2,5 mm ² + 17x1 mm ²	■ ■ + 17 x ■ ■ ■ ■	25
750171-M	24	16,5	2x2,5 mm ² + 22x1 mm ²	■ ■ + 22 x ■ ■ ■ ■	25
750217-M	28	17	2x2,5 mm ² + 26x1 mm ²	■ ■ + 26 x ■ ■ ■ ■	25
750185-M	37	19	2x2,5 mm ² + 35x1 mm ²	■ ■ + 35 x 1 2 3 4...	25

CAVI MULTIPLI IN METRATURA



Cod.	#	external ø (mm)	Conductors Type	Conductors Color	
750201	2	5	2x0,75 mm ²	■ ■	5000
750176	2	5,5	2x1 mm ²	■ ■	5000
750197	2	6,5	2x1,5 mm ²	■ ■	2500
750167	2	8,4	2x2,5 mm ²	■ ■	2000
750179	2	9	2x4 mm ²	■ ■	2000
750184	2	11	2x6 mm ²	■ ■	1000
750204	3	5,1	3x0,75 mm ²	■ ■ □	3000
750180	3	6	3x1 mm ²	■ ■ □	2500
750215	3	8,4	3x1,5 mm ²	■ ■ □	2000
750196	3	10	3x2,5 mm ²	■ ■ □	2000
750168	4	7,5	2x2,5 mm ² + 2x1 mm ²	■ ■ ■ ■	2000
750191	4	7	4x1 mm ²	4 x ■ ■ ■ ■	2000
750253	5	7,5	5x1 mm ²	5 x ■ ■ ■ ■ ■	2000
750234	7	11	7x1,5 mm ²	7 x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	1000
750192	8	9,5	8x1 mm ²	8 x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	1000
750193	12	10,5	12x1 mm ²	12 x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	1000
750188	12	12,5	2x2,5 mm ² + 10x1 mm ²	■ ■ + 10 x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	750
750178	16	14	2x2,5 mm ² + 14x1 mm ²	■ ■ + 14 x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	500
750183	16	12	16x0,75 mm ²	■ ■ + 14 x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	1000
750169	19	14,5	2x2,5 mm ² + 17x1 mm ²	■ ■ + 17 x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	500
750240	22	16	1x2,5 mm ² + 21x0,75 mm ²	■ + 21 x ■	500
750171	24	16,5	2x2,5 mm ² + 22x1 mm ²	■ ■ + 22 x ■	500
750217	28	17	2x2,5 mm ² + 26x1 mm ²	■ ■ + 26 x ■	500
750185	37	19	2x2,5 mm ² + 35x1 mm ²	■ ■ + 35 x 1 2 3 4...	300






Cod.	1	L (m)	#	2	Wires Sect. (mm²)	
919049-3,0	mate-n-lok 12M	3	12	mate-n-lok 12F	12x1	1
919049-5,0	mate-n-lok 12M	5	12	mate-n-lok 12F	12x1	1
919049-6,0	mate-n-lok 12M	6	12	mate-n-lok 12F	12x1	1
919049-7,0	mate-n-lok 12M	7	12	mate-n-lok 12F	12x1	1
919049-9,0	mate-n-lok 12M	9	12	mate-n-lok 12F	12x1	1
919049-10	mate-n-lok 12M	10	12	mate-n-lok 12F	12x1	1
919049-3,0-CS	mate-n-lok 12M CS	3	12	mate-n-lok 12F CS	12x1	1
919049-5,0-CS	mate-n-lok 12M CS	5	12	mate-n-lok 12F CS	12x1	1
919049-7,0-CS	mate-n-lok 12M CS	7	12	mate-n-lok 12F CS	12x1	1
919049-9,0-CS	mate-n-lok 12M CS	9	12	mate-n-lok 12F CS	12x1	1
919095-3,0	mate-n-lok 15M	3	16	mate-n-lok 15F	14x1 + 2x2,5	1
919101-1,2	Burndy 8	1,2	8	Burndy 8	8x1	1
919101-3,0	Burndy 8	3	8	Burndy 8	8x1	1
919101-4,0	Burndy 8	4	8	Burndy 8	8x1	1
919102-1,0	Burndy UTG 12M	1	12	Burndy UTG 12F	10x1 + 2x2,5	1
919102-3,0	Burndy UTG 12M	3	12	Burndy UTG 12F	10x1 + 2x2,5	1
919102-5,0	Burndy UTG 12M	5	12	Burndy UTG 12F	10x1 + 2x2,5	1
770191	Burndy UTG 12F	5	12	Burndy UTG 12F	10x1 + 2x2,5	1
919090-1,0	Burndy 19 f.m.	1	19	Burndy 19 f.f.	17x1 + 2x2,5	1
919090-3,0	Burndy 19 f.m.	3	19	Burndy 19 f.f.	17x1 + 2x2,5	1
919090-4,0	Burndy 19 f.m.	4	19	Burndy 19 f.f.	17x1 + 2x2,5	1
919113-1,5	Burndy 19 f.f.	1,5	19	Burndy 19 f.m.	17x1 + 2x2,5	1
919114-3,0	Burndy 23 f.f.	3	23	Burndy 23 f.m.	22x1 + 2x2,5	1
919039-2,0	Burndy UTG 28M	2	24	Burndy UTG 28F	22x1 + 2x2,5	1
919039-4,0	Burndy UTG 28M	4	24	Burndy UTG 28F	22x1 + 2x2,5	1
919039-7,0	Burndy UTG 28M	7	24	Burndy UTG 28F	22x1 + 2x2,5	1
919039-10	Burndy UTG 28M	10	24	Burndy UTG 28F	22x1 + 2x2,5	1
919040-2,0	Burndy UTG 28F	2	24	Burndy UTG 28M	22x1 + 2x2,5	1
919040-3,0	Burndy UTG 28F	3	24	Burndy UTG 28M	22x1 + 2x2,5	1
919040-5,0	Burndy UTG 28F	5	24	Burndy UTG 28M	22x1 + 2x2,5	1
919077-3,0	FCI Sicma 24M	3	24	FCI Sicma 24F	22x1 +2x2,5	1
919077-4,0	FCI Sicma 24M	4	24	FCI Sicma 24F	22x1 +2x2,5	1
919077-5,0	FCI Sicma 24M	5	24	FCI Sicma 24F	22x1 +2x2,5	1
919077-9,0	FCI Sicma 24M	9	24	FCI Sicma 24F	22x1 +2x2,5	1
919115-3,0	Super Seal 3 f.m.	3	3	Super Seal 3 f.f.	3x0,75	1
919115-5,0	Super Seal 3 f.m.	5	3	Super Seal 3 f.f.	3x0,75	1
919118-3,0	ITT 24 f.m.	3	22	ITT 24 f.f.	21x0,75 + 1x2,5	1
919118-5,0	ITT 24 f.m.	5	22	ITT 24 f.f.	21x0,75 + 1x2,5	1
919118-7,0	ITT 24 f.m.	7	22	ITT 24 f.f.	21x0,75 + 1x2,5	1
919118-9,0	ITT 24 f.m.	9	22	ITT 24 f.f.	21x0,75 + 1x2,5	1
901523	faston M 6,3mm	3	4	faston F 6,3mm	2x1 + 2x2,5	1
901512	faston M 6,3mm	5	4	faston F 6,3mm	2x1 + 2x2,5	1
901513	faston M 6,3mm	7	4	faston F 6,3mm	2x1 + 2x2,5	1



PROLUNGHE



Cod.	1	L (m)	#	2	costam-pato	Wires Sect. (mm²)	
905774-05	faston F 6,3mm	5	2	faston F 6,3mm		2x2,5	1
905774-07	faston F 6,3mm	7	2	faston F 6,3mm		2x2,5	1
919123-2,0	weather-pack	2	2	weather-pack		2x2,5	1
901703	3 poles plug 25A	2	2	2 faston M 6,3mm		2 x 2,5	1
901208.01	3 poles plug 25A	2	2	2 faston F 6,3mm	√	2 x 2,5	1
901208.03	3 poles plug 25A	2	2	3 faston F 6,3mm		2 x 2,5	1
901208.07	3 poles plug 25A	2	2	not cabled		2 x 4	1
901208.04	3 poles plug 25A	2,2	2	not cabled		2 x 1,5	1
901208.05	3 poles plug 25A	2,5	2	not cabled		2 x 2,5	1
770189	3 poles plug 25A	8	2	not cabled		2 x 2,5	1
901843-2,0	3 poles plug 10A+LED+FUSE	2,0	2	not cabled		2 x 2,5	1
901843-3,0	3 poles plug 10A+LED+FUSE	3,1	2	not cabled		2 x 2,5	1
919032-2.0	lighter plug	2	2	2 faston M 6,3mm		2 x 1,5	1
919072-2.0	lighter plug	2	2	2 faston F 6,3mm		2 x 1,5	1
919033-2.0	lighter plug	2	2	not cabled		2 x 1,5	1
919033-8.0	lighter plug	8	2	not cabled		2 x 1,5	1
919071-2.0	crocodile clips	2	2	2 faston M 6,3mm		2 x 2,5	1

GUAINA INTRECCIATA NERA

Guaina trecciata in poliestere.

Infiammabilità: UL 94: HB

Temperature di esercizio: -50°C a +150°C (picchi di 170 °C)

Resistente a sali, lubrificanti, raggi UV, benzina e agenti chimici

Polyester braided sleeving.

Flammability: UL 94:HB

Operating range from -50°C to 150°C (peak 170 °C)

Salts, lubricants, UV rays, gasoline and chemicals resistant



Cod.	Description	Ø mm	Color	 (m)
750147	Black braided sleeving	6	■	100
750131	Black braided sleeving	8	■	100
750148	Black braided sleeving	10	■	100
750107	Black braided sleeving	12	■	100
750177	Black braided sleeving	15	■	100
750114	Black braided sleeving	25	■	50
750115	Black braided sleeving	30	■	50

GUAINA IN PVC

Guaina in PVC autoestinguente.

Infiammabilità: UL 94: HB

Temperature di esercizio: -30°C a +70°C

Self-extinguishing PVC sleeving.

Flammability

Operating range from -30°C to 70°C



Cod.	Description	Ø mm	Color	 (m)
750101	Black PVC sleeving	4	■	1000
750094	Black PVC sleeving	5	■	700
750095	Black PVC sleeving	6	■	500
750102	Black PVC sleeving	8	■	300
750090	Black PVC sleeving	9	■	250
750092	Black PVC sleeving	10	■	200
750103	Black PVC sleeving	12	■	150
750140	Black PVC sleeving	13	■	125
750155	Black PVC sleeving	14	■	200
750135	Black PVC sleeving	16	■	80
750129	Black PVC sleeving	18	■	75
750099	Black PVC sleeving	22	■	50
750120	Black PVC sleeving	25	■	50

GUAINA TERMORESTRINGENTE CON COLLA

Guaina termorestringente in poliolefina a doppia parete con colla, autoestinguente.

Temperatura di restringimento 95°C.

Temperature di esercizio: -55°C a +110°C

Dual wall polyolefin self-adhesive sleeving, heat-shrinking and self-extinguishing.

Shrinking temperature: 95°C

Operating range from -55°C to 110°C



DSG-CANUSA

Cod.	Description	Ø mm	Shrink- ing ratio	Color	 (m)
750117	Heat-shrinking self-adhesive sleeving	3	3:1	■	150 m
750121	Heat-shrinking self-adhesive sleeving	6	3:1	■	75 m
750128	Heat-shrinking self-adhesive sleeving	16	4:1	■	factory cut at 1,22 m
750119	Heat-shrinking self-adhesive sleeving	24	4:1	■	factory cut at 1,22 m
750104	Heat-shrinking self-adhesive sleeving	32	4:1	■	factory cut at 1,22 m
750130	Heat-shrinking self-adhesive sleeving	40	4:1	■	factory cut at 1,22 m
750105	Heat-shrinking self-adhesive sleeving	52	4:1	■	factory cut at 1,22 m

GUAINA TERMORESTRINGENTE CON COLLA - SPESSORE MEDIO

Guaina termorestringente in poliolefina modificata e reticolata,
autoestinguente, a medio spessore.
Temperatura di restringimento 125°C.
Temperature di esercizio: -55°C a +125°C

Heat-shrink tubing in modified and cross-linked polyolefin, self-
extinguishing, medium thickness.
Shrinking temperature: 125°C
Operating range from -55°C to 125°C



**Ray
tech**

Cod.	Description	Ø mm	Shrink- ing ratio	Color	 (m)
750166	Heat shrink tubing	10/3	3:1	■	factory cut at 1 m
750165	Heat shrink tubing	16/5	3:1	■	factory cut at 1 m
750164	Heat shrink tubing	25/8	3:1	■	factory cut at 1 m
750161	Heat shrink tubing	35/12	3:1	■	factory cut at 1 m
750160	Heat shrink tubing	50/16	3:1	■	factory cut at 1 m
750145	Heat shrink tubing	63/19	3:1	■	factory cut at 1 m

GUAINA TERMORESTRINGENTE

Guaina termorestringente in poliolefina, autoestinguente.
Temperatura di restringimento 100°C.
Temperature di esercizio: -55°C a +135°C

Polyolefin heat-shrinking, self-extinguishing sleeving.
Shrinking temperature: 100°C
Operating range from -55°C to 135°C



 **WKK**
Werkstoffe in der Kabeltechnik

Cod.	Description	Ø mm	Shrink- ing ratio	Color	 (m)
750216	Heat-shrinking sleeving	3,2	2:1	■	15m
750133	Heat-shrinking sleeving	4,8	2:1	■	12m
750113	Heat-shrinking sleeving	12,7	2:1	■	75m
750146	Heat-shrinking sleeving	19	2:1	■	30m

GUAINA CORRUGATA DELFINGEN® /LAGRA®

per POSA MOBILE

Per posa mobile, in PA6 HB
 Infiammabilità: UL 94: HB
 Resistente agli UV: DIN ISO 8580.
 Temperature di esercizio: -40°C a +120°C

For high mechanical stresses, PA6 HB
 Flammability: UL 94:HB
 UV resistance: DIN ISO 8580
 Operating range from -40°C to 120°C



Cod.	Schlemmer reference	Model	Ø mm	
750122	1200068	Corrugated sleeving	4,5	100
750225	1200070	Corrugated sleeving	7,5	50
750139	1200089	Corrugated sleeving	8,5	50
750116	1200100	Corrugated sleeving	10	50
750123	1200127	Corrugated sleeving	12	50
750220	1200135	Corrugated sleeving	13	50
750149	1200143	Corrugated sleeving	14	50
750136	1200178	Corrugated sleeving	17	50
750258	1200194	Corrugated sleeving	19	50
750124	1200232	Corrugated sleeving	23	50
750231	1200267	Corrugated sleeving	26	25
750226	1200025	Corrugated sleeving	29	30
750227	1200062	Corrugated sleeving	37	30
750141	1205102	Inspectable Corrugated sleeving ø 10	10	50

GUAINA CORRUGATA DELFINGEN® /LAGRA®

per POSA MOBILE

Per posa fissa, in PPmod
 Infiammabilità: UL 94: V2
 Resistente agli UV: DIN ISO 8580.
 Temperature di esercizio: -40°C a +135°C

For fixed installation, PPmod
 Flammability: UL 94:V2
 UV resistance: DIN ISO 8580
 Operating range from -40°C to 135°C



Cod.	Schlemmer reference	Model	Ø mm	
750122-H	1926700	Corrugated conduit for fixed mount	4,5	100
750233-H	1926701	Corrugated conduit for fixed mount	6	100
750220-H	1926706	Corrugated conduit for fixed mount	13	50
750230-H	1926707	Corrugated conduit for fixed mount	14	50

PRESSACAVO

per POSA MOBILE



750126



750134



750143



406839



406201





Cod.	Schlemmer reference	Model	Ø mm	
750125	3805009	Straight fitting for Sleeving ø10	PG9	1
750126		Straight fitting for Sleeving ø12	PG11	1
750134		90° fitting for Sleeving ø15,8	PG11	1
750132		Straight fitting for Sleeving ø21,2	PG16	1
750127	7800045	Straight fitting for Sleeving ø23	PG21	1
750143		Pull-proof cable grip for Sleeving ø12/13	PG11	1
406243.04		Cover X Conn.24p.sicma 24 G.corr.	PG24	1
750242		Racc.dir. Guaina Corr.d54	PG48	1
406839	Y131313/BL	Raccordo a Y D.13/D.13/D.13		1
406862	YPS161212	Raccordo a Y D.13/D.10/D.10		1
406887	Y101010/BL	Raccordo a Y D.10/D.10/D.10		1
406201		AMP CPC 37p -> Sleeving ø 21 adapter	-	1
406172		Bumdi 28p -> Sleeving ø 23 adapter	-	1

SCHEDE ELETTRONICHE

Unità a **RELÈ MULTIFUNZIONE ED ELETTROMECCANICHE** sviluppate per la gestione centralizzata e intelligente degli ingressi e delle uscite. Permettono il controllo logico e flessibile dei segnali a bordo macchina, ottimizzando i flussi di corrente e l'automazione dei processi.

Multifunction **ELECTROMECHANICAL RELAY BOARDS** developed for the centralized and intelligent control of inputs and outputs. They allow logical and flexible signal management on-board the machine, optimizing current flows and process automation.





SCHEDA

pag. 122



ALIMENTATORI BATTERIE

pag. 123



ACCESSORI

pag. 125



SCHEDE RELE'

12V DC

Disponibili in 2 versioni:



- 405167: 10 entrate e 10 uscite controllate da relè (7 con relè NO, 3 con relè NO-NC), fusibile di protezione a lama 8A.
- 405166: 16 entrate e 16 uscite controllate da relè NO. Ogni ingresso attiva l'uscita corrispondente e una valvola generale di messa a scarico. Due fusibili di protezione a lama: 15A (generale) e 10A (valvola di messa a scarico).

2 versions available:

- 405167: 10 input and 10 output controlled by relay (7 with NO relay, 3 with NO-NC relay), 8A protection blade fuse .
- 405166: 16 input and 16 output controlled by NO relays. Each input activates the corresponding output and the main discharge valve. Two protection blade fuses: 15A (main) and 10A (discharge valve).



405167

10 x IN
10 x OUT - 3 x N.O. + 7 x N.O./N.C. - Fuse 10A



405166

16 x IN
17 x OUT N.O. (16 + 1 Main)



Cod.	Description	Fuses	Size	In	Out	V	
405167	10 IN / 10 OUT (3 x N.O. + 7 x N.O./N.C.)	11 Sections x 10A	111X132	10	10	12	1
405166	16 IN / 17 OUT N.O. (16 sections + 1 Main)	15A Main valve 5A Discharge valve	130X170	32	33	12	1





SCHEDE RELE' 12V DC

Scheda di giunzione per controllo box di comando e sistemi di irrorazione (valvole motorizzate).

- Alimentazione 12V DC
- LED di alimentazione
- Protezione contro inversione di corrente elettrica.
- Gestione di 8 segnali in ingresso e altrettante uscite
- Gestione di 3 segnali in ingresso da sensori esterni, bypassati al box di comando.

Junction board to control a switch box and a spraying system (motorized valves).

- 12V DC
- Power supply LED
- Current inversion protection
- 8 input and 8 output signals.
- Possibility to manage 3 input signals from external sensors, bypassed to the switch box.



Cod.	Description	Fuses	Size	In	Out	V	
405547	9 motorized sections + Main valve + Pressure regulation valve	15 A Main valve - 9 sections x 5 A - 3 A sensors	130X170	13	14	12	1


ALIMENTATORI 30A



906603

Cod.	Description	V	A	
906603	Alimentatore Rete 13,8V 30A SW	13,8	30	1

BATTERIE E CARICABATTERIE




Cod.	Description	Ah	
901212	Sealed Lead Acid battery	3,4	1
906505	Sealed Lead Acid battery	7	1
906565	Sealed Lead Acid battery	26	1
901213.01	Switching battery charger	-	1
906574	Switching battery charger	-	1
906555	Sealed Gel battery	18	1
081900	Switching battery charger	-	1
250129	Cuffia 90° X Cavo 25/35 Mmq	-	1
406286	Positive battery terminal 50mm ²		1
406276.01	Battery terminal cover positive 50mm ² / 70mm ²		1
406286.02	Positive battery terminal 70mm ²		1
406287	Negative battery terminal 50mm ²		1
406287.01	Battery terminal cover negative 50mm ² / 70mm ²		1
406287.02	Negative battery terminal 70mm ²		1

CICALINO

Emette un suono ad impulsi (impulsi lenti o veloci e continuo) di intensità 80 - 95dB. Alimentazione a 6 - 28V DC tramite connettori faston 6,3mm. Tenuta stagna IP65.

Emits pulse sound (slow or fast and continuous) with 80 - 95dB intensity. Requires 6 - 28V DC power supply with 6,3 mm faston connectors. IP65 protection.



405516 (760064 + 405521)



Cod.	Description	Faston	V DC	dB	
405516	Pulse + Bracket	2	6 ÷ 28	80 ÷ 95	1
405521	Pulse	2	6 ÷ 28	80 ÷ 95	1
405521.01	Fast Pulse + Continuous	3	6 ÷ 28	80 ÷ 95	1
760064	Aluminum bracket for external mount 60x40x50				1

STRUMENTI DI MISURA IPx4



405220



405221




405254

Cod.	Description	IP Grade	Size	 mm	LED	V	
405220	Hour meter (1/10)	IPX4	53x32	37x25	√	10-80	1
405221	Battery indicator	IPX4	53x32	37x25	√	12/24	1
405254	Contatore rotondo		52x40	ø 52	√	10-80	1

RELÈ

RELÈ specifici per il settore automotive e relativi accessori, progettati per la commutazione sicura e ripetibile dei carichi di potenza. Assicurano una gestione efficiente della corrente, proteggendo i circuiti principali e riducendo le cadute di tensione lungo l'intero impianto.


AUTOMOTIVE-SPECIFIC RELAYS and related accessories, designed for the safe and repeatable switching of power loads. They ensure efficient current management, protecting main circuits and minimizing voltage drops throughout the entire system.





RELE'

pag. 128




















MORSETTI

pag. 131

RELE' CON CONNESSIONE FASTON

ZOCCOLI PORTARELE' IP54



RELE' TYCO® per CIRCUITI STAMPATI

400477
30 A NO
12 V DC


1 NO-NC
switching capability



(Tyco ref.: v23076-A1001-C133)

400487
25 A NO
12 V DC


1 NO-NC
switching capability



(Tyco ref.: v23086-C1001-A403)

400489
10 A NO
12 V DC

1 NO-NC
switching capability



(Tyco ref.: v23072-C1061-A303)



RELE' STATICO OMROM® ad ALTA VELOCITA'



Cod.	Omron ref.	A	V DC	Type	Note	
400524	G3R-IDZR1SN	0,1	5-24	1 NO-NC	Operational LED	1



Cod.	Description	
400524.01	400524 socket, DIN rail mount	1

QUIDA OMEGA PER QUADRI ELETTRICI UNI 5961-67 - DIN 46277



Cod.	Description	
406120	Omega rail 35 mm x 7,5	2 m

RELE' E ZOCCOLI PORTARELE'

FINDER®



400428



400429



400475



400556



400559

Cod.	Finder ref.	A	V DC	Type	Note	
400428	403190120000	10	12	1 NO-NC	Socket 400443/400443.01	1
400428.01	406190120000	16	12	1 NO-NC	Socket 400443/400443.01	1
400428.02	403190240000	10	24	1 NO-NC	Socket 400443/400443.01	1
400428.03	322170124000	6	12	1 NO-NC	Socket 400443/400443.01	1
400428.04	322170244000	6	12	1 NO-NC	Socket 400443/400443.01	1
400429	4052.9012.0000	8	12	2 NO-NC	Socket 400444/400557	1
400429.01	4052.9024.0000	8	24	2 NO-NC	Socket 400444/400557	1
400429.06	4052.9.024.0001	8	24	2 NO-NC (IP67)	Socket 400444/400557	1
400429.07	4052.9.012.0001	8	12	2 NO-NC (IP67)	Socket 400444/400557	1
400429.02	4062.9012.0000	10	12	2 NO-NC	Socket 400444/400557	1
400429.03	4462.9024.0000	10	24	2 NO-NC	Socket 400444/400557	1
400429.04	5012.9024.1000	8	24	2 NO-NC	Socket 400444/400557	1
400429.05	40.62.7.012.4000	10	12	2 NO-NC	Socket 400444/400557	1
400433	30.22.7.005.0020	7	5	2 NO-NC	Socket 400444/400557	1
400426	553290120040	10	12	2 NO-NC	Socket 400484	1
400426.01	553290240040	10	24	2 NO-NC	Socket 400484	1
400426.02	553280240040	10	24 ac	2 NO-NC	Socket 400484	1
400475	553490120040	7	12	4 NO-NC	Socket 400484	1
400475.01	553490240040	7	24	4 NO-NC	Socket 400484	1
400556	385170120050	6	12	1 NO-NC	Socket 400567.01	1
400556.01	385170240050	6	24	1 NO-NC		1
400567	345170120010	6	12	1 NO-NC		20
400567.02	345170240010	6	24	1 NO-NC		20
400559	800102400000	16	12 / 24	1 CO-SPDT	Timer	1
400493	202290120000	16	12	2 NO	Step relay	1
400525	202390240000	16	24	1 NC-NO	Step relay	5
400560	9901902499		6 / 24	➔ + green LED	Protect & alert for Finder sockets 9575, 9474	1
400560.01	9902902499		6 / 24	➔ + green LED	Protect & alert for Finder sockets 9404	1
400561	628282300300	16	230 ac	2 NO-NC	Power relay	1
400414	863000240000		24			1



400443.01



400444



400557




400484



400510


Cod.	Finder ref.	Note	
400443	95132SMA	1 exch. relay socket - circuit board mount	1
400443.01	9563SMA	1 exch. relay socket - DIN rail mount	1
400444	95152SMA	2 exch. relay socket - circuit board mount	1
400557	9575SMA	DIN rail 2 exch. relay socket	10
400558	9404SMA	DIN rail 4 exch. relay socket	10
400484	9474SMA	HC2 / HC4, DIN rail	1
400484.01	9482SMA		1
400510	9026SMA	Octal, DIN rail	1
400510.01	9022SMA	Octal, DIN rail	1
400415	9505SPA	Compass Terminals Socket	10
400425	9701SMA	Plate Terminals Socket	10

MORSETTI WAGO® WEIDMÜLLER® per GUIDA OMEGA



Cod.	Description	MAX Sect. (mm²)	#	Wago / Weidmüller Ref. Note	
406135	Mors. G/V2,5mmq guida Om.	2,5	1	2002-1207 (Wago)	10
406118	Mors. G/V 10mmq guida Om.	6	1	2006-1207 (Wago)	10
406405	Morsetto doppio a molla con diodo 1A	2,5	2	2002-2211/1000-410 (Wago)	10
406119	Mors. blu 10mmq guida Om.	10	1	2006-1204 Blue plastic body	10
406119.01	Piastrina per chiusura morsetto	10	1	Filler Plate for 406119	10
406132.02	Mors. doppio a molla basso	2,5	2	167430000 (Weidmüller)	10
406132.03	Mors. doppio a molla basso poli tutti uniti	2,5	1	1689990000 (Weidmüller)	10
406197	Mors.doppio2,5 mmq.G/OMEG	2,5 / 4	2	2002-2201 (Wago)	10
406197.01	Chiusura morsetto doppio	-	-	filler plate for 406197	10
406386	Mors. di chiusura a vite	-	-	0383560000 - filler plate	10
406389	Targh. morsetti "Vago"			793-5501 (Wago)	500
406388	Ponte 2 vie			2002-402 (Wago)	100
406417	Ponte 4 vie			2002-404 (Wago)	100
406307	Portafus.A morsetto G/OMEG	6		1814690000 (Weidmüller) - fuse holder	10
406404	Morsetto doppio a molla portafusibile, fusibile 5x20	2,5	1	2002-1611 (Wago)	10

MORSETTI WAGO® WEIDMÜLLER® PASSO 5mm



Cod.	MAX Section (mm²)	#	Wago Ref.	
406247	2,5	2	256-402	10
406247.01	2,5	3	256-403	10
406247.02	2,5	4	256-404	10



SENSORI DI PROSSIMITA'

pag. 134



TRASDUTTORI DI PRESSIONE

pag. 135

SENSORE DI PROSSIMITA'

OMRON® – IP69K

Disponibili in versioni precablate completi di dadi di montaggio. Corpo in acciaio inox o ottone con filettatura metrica, uscita NPN o PNP. Funzionamento in modalità normalmente aperto (NO). Alimentazione 12/24V DC.

Available in pre-cabled versions with mounting nuts. Stainless steel or brass body with metric threading, NPN or PNP output. Normal open (NO) operating modality. 12/24V DC power supply.

401932



401928



401929



401935



401937



Cod.	Omron Ref.	AxB(C) (mm)	OUT	Reading distance	Screening	Body Material	NO	NC	
401932	E2E-X2B1T8 2M	M8 x 27(40)	PNP	2 mm	•	Stainless steel	•		1
401932.01	E2E-X2C18-2M	M8 x 27(40)	NPN	2 mm	•	Stainless steel	•		1
401928	E2E-X8C118 2M	M18 x 39(59)	NPN	8 mm	•	Brass	•		1
401928.01	E2E-X8B1T182M	M18 x 39(59)	PNP	8 mm	•	Brass	•		1
401929	E2E-X16MC1L18 2M	M18 x 61(81)	NPN	16 mm		Brass	•		1
401934	E2EX8MB1T122M	M12 x 34(50)	PNP	8 mm		Brass	•		1
401934.01	E2E-X8MC112-2M	M12 x 34(50)	NPN	8 mm		Brass	•		1
401933	E2E-X4B1TL12 2M	M12 x 56(72)	PNP	4 mm	•	Brass	•		1
401933.01	E2E-X4C1L12 2M	M12 x 56(72)	NPN	4 mm	•	Brass	•		1
401933.02	E2E-X4C212 2M	M12 x 34(50)	NPN	4 mm	•	Brass		•	1
401933.03	E2EX4B3D122M	M12 x 47(50)	PNP	4 mm	•	Brass	•	•	1
401935	E2EX8B1TL18M1	M18 x 61(77)	PNP	8 mm	•	Brass	•		1
401942	E2A-M18LN16-M1-B2	M18 x 61(75)	PNP	16 mm		Brass		•	1
401944	E2EX8B2L18M1	M18 x 61(77)	PNP	8 mm	•	Brass		•	1
401937	E2E-X15B1T30 2M	M30x44(64)	PNP	15 mm	•	Brass	•		1
401937.01	E2E-X30MC2L302M	M30x44(64)	NPN	30 mm	•	Brass	•		1

401936




401943-2,0

Cod.	Description	
401936	90° connector for 401935 sensor	1
401943-2,0	Conn. M12 diritto F. 4x0,34 CEI 2022 2m	1
401945-10,0	Conn. M12 90° F. 4x0,34 CEI 2022 10m	1
401946-5,0	Conn. costampato M12 diritto M. 4x0,34 CEI 2022 5m	1



917006-0,5



Cod.	Modello Model	Tipo Type	L (m)
917006-0,5	Sensore CL5X-prox Deutsch	NO	0,5
917023-0,5	Sensore CL5X-prox SuperSeal 3p	NO	0,5

TRASDUTTORE DI PRESSIONE

KELLER®

Caratteristiche:


- uscita 4..20 mA
- alimentazione 8..28 V
- temperatura compensata 0..50 °C
- grado di protezione IP 67
- connettore pressostato Packard Plug
- ingresso G1/4" maschio con guarnizione usit ring
- classe di precisione 1% da 10÷40 °C - 2% da 0÷60

Specifications:

- output 4..20 mA
- feeding 8..28 V
- compensated temperature 0..50 °C
- IP67 protection grade
- Packard Plug connector
- G1/4" male inlet, with usit ring seal
- accuracy class 1% from 10÷40 °C - 2% from 0÷60



Cod.	Max Pressure (bar)	Notes	
790007-10	10	uncabled version	1
790007-16	16	uncabled version	1
790007-25	25	uncabled version	1
790007-60	60	uncabled version	1
790007-100	100	uncabled version	1



Cod.	1	L (m)	2	
919021-0,5	Deutsch DTM 2 poles	0,5	Packard Plug	1
919021-1,5	Deutsch DTM 2 poles	1,5	Packard Plug	1
919080-0,5	Superseal 3 poles	0,5	Packard Plug	1
919079-0,5	not cabled	0,5	Packard Plug	1
919079-1,5	not cabled	1,5	Packard Plug	1
919079-3,0	not cabled	2,5	Packard Plug	1

ACCESSORI PER CABLAGGI

Gli **ACCESSORI PER CABLAGGI** comprendono strumenti, fascette e supporti tecnici indispensabili per velocizzare e semplificare l'assemblaggio degli impianti. Aiutano l'operatore a realizzare installazioni pulite, robuste e destinate a durare nel tempo, anche in condizioni di lavoro estreme.

WIRING ACCESSORIES include tools, cable ties, and technical supports indispensable for speeding up and simplifying system assembly. They help the operator achieve clean, robust installations designed to last over time, even under extreme working conditions.



N.



NASTRO ISOLANTE

pag. 138



FASCETTE

pag. 138



ATTREZZI PER CABLAGGIO

pag. 139



ACCESSORI PER DEUTSCH

pag. 139

NASTRO ISOLANTE

CEI EN 60454



Cod.	Description	Color	
700051	0.15 mm x 19 mm x 25 m		5
700051-BL	0.15 mm x 19 mm x 25 m		5
700051-G	0.15 mm x 19 mm x 25 m		5
700051-R	0.15 mm x 19 mm x 25 m		5

NASTRO ISOLANTE ADESIVO TELATO

normative FIAT



Cod.	Description	Color	
700074	0.15 mm x 19 mm x 25 m		5
700079	0.15 mm x 50 mm x 50 m		

FASCETTE PER CALBAGGI

- nylon 6.6 autoestinguente V2 UL 94;
- temperatura di impiego -40 ÷ +100 °C;
- 110 N max;
- D min 2 mm;
- D max 24 mm.
- self-extinguishing 6,6 nylon V2 UL 94;
- operating range from -40°C to 100°C;
- Max 110 N;
- Min D 2 mm;
- Max D 24 mm.



Cod.	Description	
235012	2,5 mm x 100 mm	1000
235008	3,5 mm x 200 mm	1000
235011	3,5 mm x 280 mm	1000
235021	4,7 mm x 390 mm	1000

ATTREZZI PER CALBAGGI



406363



406364



406365



406367



406436

Cod.	Description	
406363	Wire Stripper	1
406364	Wire cutter TR 25	1
406365	Wire cutter TR 30	1
406367	Scissors	1
406436	Manual hose clamp max. ø4,8	1

ATTREZZI PER CALBAGGI



Cod.	Description	
406324	Multi purpose pliers	1
406371	TYCO Universal pliers	8-1579002-0
406368	Pliers for Pre-insulated caps	0,25 - 6 mm ²
406366	Small pliers	1
406438	Universal Caliper X Tub.nudi And Preis	4 - 16 mm ²
406438.01	Pinza Universale X Tub.nudi E Preis	0,5 - 4 mm ²
406439	Pre Insulated Faston Universal Caliper	HP3
406808	Pinza faston nudi a colletto 0,5-4 mm ²	HF1
406809	Pinza faston nudi a colletto 0,1-1	HF2

ACCESSORI PER DEUTSCH®



Cod.	Deutsch ref.	Description	Serie	
406125-DTM		Extractor - Metal	DTM	1
406125-DT		Extractor - Metal	DT-HPD-DRC	1
406125.02		Extractor - Plastic		1
406465	HDT-48-00	Crimp tool for solid contacts	DT-HDT	1
406648.01		Kit Box 3 Estrattori Deutsch	DT/DTM/DTP	1
750239		Antiadesivo AL Polixiloxane		1

406324
Pinza manuale multiuso
Hand crimp tool



406125
Estrattore contatti CPC/Mate-n-Lok
CPC/Mate-n-Lok contacts extractor



406125.01
Estrattore contatti ITT/Burndy
ITT/Burndy contacts extractor



406125.03
Estrattore conn Weather-Pac
Weather-Pac contacts extractor
406125.04
Estrattore contatti Superseal
Superseal contacts extractor



406303.01 **406303.02** **406303**
Set estrattori necessari per connettore Sigma -
Sigma connector extractors set



406125.05
Estrattore contatti JPT
JPT contacts extractor




406125.06
Estrattore per micro timer
Micro timer extractor



ELETTROVALVOLE E TUBAZIONI

ELETTROVALVOLE PNEUMATICHE per il controllo dei fluidi, caratterizzati da una progettazione intelligente che permette ispezioni rapide. Uniscono elevate portate ed efficienza di flusso ad interventi di manutenzione agevolati, riducendo drasticamente i tempi di fermo macchina.

Pneumatic **SOLENOID VALVES** for fluid control and management, featuring an intelligent design that allows for quick inspections. They combine high flow rates and efficiency with streamlined maintenance interventions, drastically reducing machine downtime.



O



ELETTROVALVOLE

pag. 142



TUBAZIONI POLIURETANO / RILSAN

pag. 144



RACCORDI

pag. 145



ELETTROVALVOLE AUTOMOTION ENGINEERING®



210524



210530



210531

Caratteristiche tecniche:

- Cannotto a baionetta, sistema brevettato per una rapida ispezione manuale del pilota.
- Ferma bobina in gomma, anello elastico per il fissaggio della bobina senza attrezzatura.
- Lavorazioni meccaniche di alta precisione per garantire il minor grado di rugosità e limitare l'adesione del calcare.
- Alta resistenza alla corrosione grazie agli organi interni in acciaio inox a basso residuo magnetico, specifico per elettrovalvole.
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C;
- Temperatura dei fluidi da -10°C a +130°C;

Materiali utilizzati:




- Corpo in ottone CW617N (EN 12165)
- Organi interni in acciaio INOX
- Cannotto in acciaio INOX AISI 303 (EN 10088-3)
- Materiali tenuta in FPM (Viton), NBR, EPDM, silicone.

Specifications:

- Bayonet tube, patented system allowing quick manual inspection of the pilot.
- Rubber coil stop, elastic ring ensuring coil's fixing without tools.
- High precision mechanical machining to obtain the lowest rate of roughness to limit limestone adherence.
- High resistance to corrosion thanks to the inner stainless steel parts with low magnetic residue, specific for solenoid valves.
- Operating range from -10°C to 50°C;
- Fluids temperature from -10°C to 130°C;

Materials used:

- Brass body CW617N (EN 12165)
- Stainless steel inner parts
- AISI 303 stainless steel tube (EN 10088-3)
- Seals in FPM (Viton), NBR, EPDM, silicone.



Cod.	n° Outlet	Pressure (bar)	Q (l/min)	ø int. (mm)	Fittings	V (V dc)	P max (W)	
210524	2	0-8	4,5	3	1/4"	12	16	5
210531	2	0-2	3,5	3	1/8"	12	10	5
210537	2	0-8	4,5	3	1/4"	24	16	5
210530	3	0-2	2,7	2,5	1/8"	12	10	5
210532	3	0-8	1	1,5	1/8"	12	10	5



ELETTROVALVOLE A COLLETTORE



200198

Gruppo elettrovalvole a 3 o 4 vie per il comando di antigoccia pneumatici.


Disponibile in due versioni per il comando diretto di 3 o 4 elettrovalvole con orifizio da 1,5 mm² e raccordi Ø 8 mm in entrata e Ø 4 mm in uscita.

Possibilità di personalizzazioni con configurazioni elettriche e raccordi aria per adattarsi a vari tipi di antigoccia pneumatici.

3-way or 4-way solenoids manifold to control pneumatic nozzles.


Available in two versions for the direct control of 3 or 4 solenoid valves with 1,5 mm² hole and Ø 8 mm inlet and Ø 4 mm outlet fittings.

Possibility of customizations with electrical configurations and air inlet/outlet fittings to adapt to various types of pneumatic systems.



210533

Nickel-plated




200198

Nickel-plated

Cod.	n° Outlet	Pressure (bar)	Q (l/min)	ø int. (mm)	Fittings	Material	V (V dc)	P max (W)	
210533	3	0-8	1,0	1,5	1/8"	Nickel-plated	12	30	1
200198	4	0-8	1,0	1,5	1/8"	Nickel-plated	12	40	1



BOX 63x106 ABS



Scatola a tenuta IP65. Adatta per il comando diretto di elettrovalvole.

IP65 sealed box. Suitable for direct control of solenoid valves.

Cod.	Description	Material	Colore	Size	# Ø	Led	IP Grade	
760414	KIT BOX 63x106	ABS		151x94x76,7			65	1

TUBAZIONI IN PLASTICA

In PA12 (Rilsan), poliuretano e polietilene.

Made of PA12 (Rilsan), Polyurethane and Polyethylene.




Cod.	Size (Out x In, mm)	Color	Material	Temp. Range (° C)	Max Work Pressure (atm)	
230009	6 x 4 (3,8)		Polyurethane	-40 ÷ +60	11	100 m
230023	6 x 4 (3,8)	Transparent			11	
230032	8 x 6 (5,7)		Polyurethane	-40 ÷ +60	8	100 m
230026	8 x 6 (5,7)	Transparent			8	
230031	4 x 2		PA12 (Rilsan)	-20 ÷ +80	38	100 m
230006	6 x 4				33	
230005	6 x 4				33	
230028	6 x 4				33	
230017	8 x 6		PA12 (Rilsan)	-20 ÷ +80	24	100 m
230024	8 x 6				24	
927253H	4 x 2		Polyethylene	-10 ÷ +60	21	100 m
230038	6 x 4				13	



RACCORDI in PLASTICA o CALZAMENTO

In poliammide caricato vetro (PA6 + 30GF).


Glass-filled polyamide (PA6 + 30GF).



Cod.	Description / Notes	Filetto/ Thread GAS	Tubo/ Tube Ø	Bar	
200037	1/8" straight fitting, 6x4 tubing	1/8	6/4	6	100
200042	6x4 blue ring nut		6/4	6	100
200036	6x4 white ring nut		6/4	6	100
200044	6x4 blue ring nut		6/4	6	100
200043	6x4 white ring nut			100	



RACCORDI in PLASTICA PORTA TUBO 8/6



Cod.	Description / Notes	Filetto/ Thread GAS	Tubo/ Tube Ø	Bar	
200138	1/8" straight fitting, 8x6 hose holder	1/8	8/6	2	100
200139	1/4" elbow fitting, 8x6 hose holder	1/4	8/6 1/4"	2	100
200154	1/4" double elbow fitting, 8x6 hose holder	1/4	8/6 1/4"	2	100
200190	Racc.a 'T' Laterare 6-8 1/4" Gas M Conico PLT	1/4	8/6 1/4"	2	100

Gradi di protezione IP

IP Protection grades

EN60529

Grado Grade	Solidi Solids	Grado Grade	Acqua Water
1	 > 50 mm	1	
2	 > 12 mm	2	 ± 15°
3	 > 2,5 mm	3	 ± 60°
4	 > 1 mm	4	
5		5	
6		6	 Press
		7	 < 1 m
		8	 > 1 m

Il valore dei gradi di protezione/IP indicati si riferiscono all'uso normale del prodotto. Vogliate contattarci per dettagli ulteriori.

The value of IP degrees of protection shown are for the normal use of the product. Please contact us for further details.

Portata corrente per sezione del cavo Current rate per cable section

Ø	AVG	A uso continui continuons use	A uso interrotto interrupted use
1	17 16	5	12
1,5	15 14	8	16
2,5	13 12	13	28
4	11 10	22	45
6	9 8	33	69
10	7	55	115
		Caduta di tensione Fall of voltage < 1V	Caduta di tensione Fall of voltage < 2V
Cavo/Cable 5m - T.30°C			

Legenda

Legend

#	Numero di contatti Contacts number
#P	Numero di contatti di potenza Power contacts number
#S	Numero di contatti segnale Signal contacts number
#	Numero di fori Number of holes
L (mm)	Lunghezza (mm) Lenght (mm)
	Quantità per confezione Quantity per package
	Misura chiave di montaggio Spanner/wrench size
	Funzioni Functions
	Funzioni Functions
	Adatto per interruttori a leva Suitable for lever switches
	Adatto per interruttori a pulsante Suitable for push-button switches
 (5x20)	Adatto per/Fusibili in vetro 5 x 20 Suitable for/5 x 20 glass fuses
 (6x32)	Adatto per/Fusibili in vetro 6 x 32 Suitable for/6 x 32 glass fuses
	Adatto per/Fusibili a nastro Suitable for/Tape fuses
 STD	Adatto per/Fusibili a lama standard 19,2 mm Suitable for/Standard 19,2 mm blade fuses
 MAXI	Adatto per/Fusibili a lama Maxi 29,2 mm Suitable for/Maxi 29,2 mm blade fuses
 MINI	Adatto per/Fusibili a lama Mini 11,2 mm Suitable for/Mini 11,2 mm blade fuses
	Misura del pressacavo Cable grip size
	Bobina Reel
	Lunghezza in metri della matassa Henk lenght, in meters
	Prodotti realizzati da Salvarani Products made by Salvarani

Salvarani



Agriculture

Electronic solutions and precision farming systems engineered by Salvarani for agricultural machinery.

Compressors

12 VDC dry diaphragm piston compressor.

aams-salvarani



TeeJet®



DAVIS Davis Instruments



Spray test Equipment

Calibration and adjustments equipments for spraying boom and air blast sprayers.


TeeJet Technology

Spraying tips, valves, electronics and more.

Davis Weather Instruments

Weather stations, sensors, with management software.

Salvarani Retailers



Via M. Buonarroti, 2
42028 Poviglio (RE) - Italy
Phone +39 0522 969177
E-mail info@salvarani.com
www.salvarani.com